Parker 0158 · Tee de ramal hembra BSPP a macho BSPT (latón)


Tee de ramal Parker 0158 de latón, rosca BSPT macho y roscas BSPP hembra, para líneas de aire, agua y enfriamiento

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker, que cubre roscas NPT, BSPT, BSPP y métricas de tubería. Construcción totalmente de latón, diseño robusto y reutilizable, producido en forja y en extrusión. Se usa en líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Tee que se atornilla al puerto por su rosca BSPT macho y ofrece salidas BSPP hembra en el ramal.



foto ilustrativa





cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
R 1/8 BSPT

EXTREMO B
G 1/8 BSPP

PRESIÓN
Latón: 1/8" a 1/2" 2900 psi (200 bar); 3/4" y 1" 2175 psi (150 bar), sin arandela de sellado

TEMPERATURA
-76 °F a +302 °F (-60 °C a +150 °C) sin arandela de sellado; -4 °F a +34 °F (-20 °C a +100 °C) con arandela de sellado

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0158 10 10		R 1/8 BSPT × G 1/8	21.5 mm	21.5 mm	16.5 mm
0158 13 13		R 1/4 BSPT × G 1/4	26 mm	26 mm	18.5 mm
0158 17 17		R 3/8 BSPT × G 3/8	30 mm	30 mm	23.5 mm
0158 21 21		R 1/2 BSPT × G 1/2	36 mm	36 mm	28 mm
0158 27 27		R 3/4 BSPT × G 3/4	44 mm	44 mm	34 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 449. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea