


Parker 0910 · Conector en "Y" hembra BSPP (latón niquelado)

Conector en "Y" Parker 0910 de latón niquelado con roscas BSPP hembra iguales, para líneas de aire, agua y enfriamiento

Adaptador de la gama Metric Adapters de Parker en la sección Nickel Plated Metric Adapters (latón niquelado). Cubre roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas, con diseño robusto y reutilizable, para líneas de aire, de agua y de enfriamiento en industria, construcción, camión de trabajo pesado, equipo móvil y automatización de proceso. Divide una línea en dos ramas en forma de "Y" con roscas BSPP hembra del mismo tamaño.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

EXTREMO A

1/8 BSPP

TEMPERATURA

+14 °F a +176 °F (-10 °C a +80 °C)

ACABADO

Niquelado

PRESIÓN

Latón niquelado: 870 psi (59.9 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0910 00 10		1/8 BSPP	12 mm		13 mm
0910 00 13		1/4 BSPP	14 mm		17 mm
0910 00 17		3/8 BSPP	16 mm		20 mm
0910 00 21		1/2 BSPP	19 mm		25 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 454. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea