

Parker 0102 · Codo 90° unión tubo a tubo

Codo 90° de compresión tubo a tubo (unión), latón


Codo 90° de compresión tubo a tubo (unión), latón. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo. Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341). Temperatura de servicio: -40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C).



0102 Equal Elbow

OD	F	J	L max	Kg
4 0102 04 00	10	8	19	0.017
5 0102 05 00	12	8	21	0.023
6 0102 06 00	13	8	22	0.027
8 0102 08 00	14	10	28	0.038
10 0102 10 00	19	12	30	0.072
12 0102 12 00	22	15	30	0.097
14 0102 14 00	24	19	35	0.133
15 0102 15 00	24	19	35	0.122
16 0102 16 00	27	19	39	0.168
18 0102 18 00	30	23	41	0.236
20 0102 20 00	32	23	42	0.238
22 0102 22 00	36	27	50	0.375
28 0102 28 00	42	32	54.5	0.473

foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

NBR (Buna-N); libre de silicona

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0102 04 00	4 mm		19 mm		10 mm
0102 05 00	5 mm		21 mm		12 mm
0102 06 00	6 mm		22 mm		13 mm
0102 08 00	8 mm		28 mm		14 mm
0102 10 00	10 mm		30 mm		19 mm
0102 12 00	12 mm		30 mm		22 mm
0102 14 00	14 mm		35 mm		24 mm
0102 15 00	15 mm		35 mm		24 mm
0102 16 00	16 mm		39 mm		27 mm
0102 18 00	18 mm		41 mm		30 mm
0102 20 00	20 mm		42 mm		32 mm

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0102 22 00	22 mm		50 mm		36 mm
0102 25 00	25 mm		54 mm		41 mm
0102 28 00	28 mm		54.5 mm		42 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 356. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea