

Parker 0108 · Tee ramal macho BSPT

Tee de ramal macho BSPT de compresión, latón


Tee de ramal macho BSPT de compresión, latón. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo. Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341). Temperatura de servicio: -40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C).



0108 Stud Branch Tee, Male BSPT Thread

OD	C	F	H	J	L/2	L1	Kg
4	R1/8 0108 04 10	10	17	8	19	9.5	0.035
	R1/8 0108 05 10	13	18	8	22	11	0.053
6	R1/4 0108 06 13	13	21.5	10	27	16	0.047
	R1/8 0108 08 10	14	18.5	10	28	15	0.045
8	R1/4 0108 08 13	14	22	10	28	15	0.048
	R3/8 0108 08 17	14	24	12	28	15	0.062
10	R1/4 0108 10 13	19	25	12	30	14.5	0.085
	R3/8 0108 10 17	19	25.5	12	30	14.5	0.092
12	R1/4 0108 12 13	22	26	15	30	15	0.114
	R3/8 0108 12 17	22	27	15	30	15	0.118
14	R1/2 0108 14 21	24	32	18	35	18	0.169
16	R1/2 0108 16 21	27	33.5	18	38	21	0.206
18	R1/2 0108 18 21	30	35.5	20	41	21.5	0.273
20	R3/4 0108 20 27	32	38	23	42	21.5	0.301
22	R3/4 0108 22 27	38	40	27	50	29	0.433

foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo métrico (mm)

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

NBR (Buna-N); libre de silicona

EXTREMO B

BSPT

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0108 04 10	4 mm	R1/8 BSPT	19 mm	17 mm	10 mm
0108 05 10	5 mm	R1/8 BSPT	21 mm	17.5 mm	12 mm
0108 06 10	6 mm	R1/8 BSPT	22 mm	18 mm	13 mm
0108 06 13	6 mm	R1/4 BSPT	27 mm	21.5 mm	13 mm
0108 08 10	8 mm	R1/8 BSPT	28 mm	18.5 mm	14 mm
0108 08 13	8 mm	R1/4 BSPT	28 mm	22 mm	14 mm
0108 08 17	8 mm	R3/8 BSPT	28 mm	24 mm	14 mm
0108 10 13	10 mm	R1/4 BSPT	30 mm	25 mm	19 mm
0108 10 17	10 mm	R3/8 BSPT	30 mm	25.5 mm	19 mm

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0108 12 13	12 mm	R1/4 BSPT	30 mm	26 mm	22 mm
0108 12 17	12 mm	R3/8 BSPT	30 mm	27 mm	22 mm
0108 14 17	14 mm	R3/8 BSPT	35 mm	30 mm	24 mm
0108 14 21	14 mm	R1/2 BSPT	35 mm	32 mm	24 mm
0108 16 17	16 mm	R3/8 BSPT	39 mm	30 mm	27 mm
0108 16 21	16 mm	R1/2 BSPT	39 mm	33.5 mm	27 mm
0108 18 21	18 mm	R1/2 BSPT	41 mm	35.5 mm	30 mm
0108 18 27	18 mm	R3/4 BSPT	41 mm	36.5 mm	30 mm
0108 20 27	20 mm	R3/4 BSPT	42 mm	38 mm	32 mm
0108 22 27	22 mm	R3/4 BSPT	50 mm	40 mm	36 mm
0108 22 34	22 mm	R1 BSPT	50 mm	44 mm	36 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 350. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea