


Parker 0109 · Codo 90° macho BSPT

Codo 90° macho BSPT de compresión, latón

Codo 90° macho BSPT de compresión, latón. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo. Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341). Temperatura de servicio: -40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo métrico (mm)

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

NBR (Buna-N); libre de silicona

EXTREMO B

BSPT

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0109 04 10	4 mm	R1/8 BSPT	19 mm	17 mm	10 mm
0109 04 13	4 mm	R1/4 BSPT	19 mm	20 mm	10 mm
0109 05 10	5 mm	R1/8 BSPT	21 mm	17.5 mm	12 mm
0109 05 13	5 mm	R1/4 BSPT	22 mm	21.5 mm	12 mm
0109 06 10	6 mm	R1/8 BSPT	22 mm	18 mm	13 mm
0109 06 13	6 mm	R1/4 BSPT	22 mm	21.5 mm	13 mm
0109 08 10	8 mm	R1/8 BSPT	28 mm	18.5 mm	14 mm
0109 08 13	8 mm	R1/4 BSPT	28 mm	22 mm	14 mm
0109 08 17	8 mm	R3/8 BSPT	28 mm	24 mm	14 mm

Continúa en la página 2 (21 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–30 de 30)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0109 10 13	10 mm	R1/4 BSPT	30 mm	25 mm	19 mm
0109 10 17	10 mm	R3/8 BSPT	30 mm	25.5 mm	19 mm
0109 10 21	10 mm	R1/2 BSPT	36 mm	32 mm	19 mm
0109 12 13	12 mm	R1/4 BSPT	30 mm	26 mm	22 mm
0109 12 17	12 mm	R3/8 BSPT	30 mm	27 mm	22 mm
0109 12 21	12 mm	R1/2 BSPT	36 mm	32 mm	22 mm
0109 14 17	14 mm	R3/8 BSPT	35 mm	30 mm	24 mm
0109 14 21	14 mm	R1/2 BSPT	35 mm	32 mm	24 mm
0109 15 17	15 mm	R3/8 BSPT	35 mm	30 mm	24 mm
0109 15 21	15 mm	R1/2 BSPT	35 mm	32 mm	24 mm
0109 16 17	16 mm	R3/8 BSPT	39 mm	30 mm	27 mm
0109 16 21	16 mm	R1/2 BSPT	39 mm	33.5 mm	27 mm
0109 16 27	16 mm	R3/4 BSPT	41 mm	36.5 mm	27 mm
0109 18 21	18 mm	R1/2 BSPT	41 mm	35.5 mm	30 mm
0109 18 27	18 mm	R3/4 BSPT	41 mm	36.5 mm	30 mm
0109 20 21	20 mm	R1/2 BSPT	42 mm	36.5 mm	32 mm
0109 20 27	20 mm	R3/4 BSPT	42 mm	38 mm	32 mm
0109 22 27	22 mm	R3/4 BSPT	50 mm	40 mm	36 mm
0109 22 34	22 mm	R1 BSPT	50 mm	44 mm	36 mm
0109 25 34	25 mm	R1 BSPT	54 mm	44 mm	41 mm
0109 28 34	28 mm	R1 BSPT	54 mm	48 mm	42 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 348. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea