

Parker 0116 · Unión mamparo (bulkhead)

Unión de mamparo (bulkhead) de compresión tubo a tubo con paso a través de panel, latón


Unión de mamparo (bulkhead) de compresión tubo a tubo con paso a través de panel, latón. Fitting de compresión de latón de la línea Brass Metric Compression de Parker Legris, para tubos de 4 a 28 mm sin necesidad de abocardado, soldadura u otra preparación del tubo. Roscas NPT, BSPT, BSPP o métricas según figura; sello NBR, libre de silicona. Presión: Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341). Temperatura de servicio: -40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C).



0116 Equal Bulkhead Connector

OD	F	F1	F2	L	L1	L2	L3	QT	Kg
4	0116 04 00	10	10	13	27	17	7	17	3.3 0.034
5	0116 05 00	13	12	14	28	18	7.5	17.5	10.3 0.035
6	0116 06 00	13	13	14	28	19	7.5	17.5	10.3 0.037
8	0116 08 00	14	14	17	29	20	7	17	12.3 0.045
10	0116 10 00	19	19	22	33	25	9	19	16.5 0.100
12	0116 12 00	22	22	22	33	25	9	19	16.5 0.121
14	0116 14 00	24	24	24	35	25	8	18	20.5 0.145
15	0116 15 00	24	24	24	35	25	8	18	20.5 0.134
16	0116 16 00	27	27	27	36	28	9.5	19.5	22.5 0.192
18	0116 18 00	27	30	30	40	30	10.5	20.5	24.5 0.238
20	0116 20 00	32	30	32	41	31	11	21	27.5 0.275
22	0116 22 00	36	36	36	42	32	11	21	30.5 0.379

foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según diámetro de tubo: 4 mm hasta 3335 psi (229.9 bar) bajando hasta 22 mm ~435 psi (29.9 bar); ver tabla de presiones por tamaño de tubo del catálogo (pág. 341).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

NBR (Buna-N); libre de silicona

TEMPERATURA

-40 °F a +250 °F (-40 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o termoplástico, OD en mm (ver figura)

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0116 04 00	4 mm		27 mm	17 mm	10 mm
0116 05 00	5 mm		28 mm	18 mm	13 mm
0116 06 00	6 mm		28 mm	19 mm	13 mm
0116 08 00	8 mm		29 mm	20 mm	14 mm
0116 10 00	10 mm		33 mm	25 mm	19 mm
0116 12 00	12 mm		33 mm	25 mm	22 mm
0116 14 00	14 mm		35 mm	25 mm	24 mm
0116 15 00	15 mm		35 mm	25 mm	24 mm
0116 16 00	16 mm		36 mm	28 mm	27 mm
0116 18 00	18 mm		40 mm	30 mm	27 mm
0116 20 00	20 mm		41 mm	31 mm	32 mm

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 12–13 de 13)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0116 22 00	22 mm		42 mm	32 mm	36 mm
0116 25 00	25 mm		46 mm	36 mm	36 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 355. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea