

Parker 364HB · Tee union de espiga (Par-Barb termoplastico)

Tee union de espiga Par-Barb 364HB de tres salidas de espiga por ID de manguera, en nylon blanco o polipropileno negro, medidas en

Las conexiones Parker Par-Barb son conexiones de espiga inyectadas en materiales termoplasticos de alta resistencia y químicamente inertes. El diseño de espiga multiple (multiple barb) genera el maximo agarre y sello cuando se combina con una abrazadera para manguera. Se ofrecen en polipropileno negro y en nylon blanco, con material que cumple FDA y NSF/ANSI 51, y arandela de EPDM. Presion hasta 125 PSI (8.6 bar); temperatura de -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C) en nylon y de 0 °F a +212 °F (-12.2 °C a +100 °C) en polipropileno.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon blanco o polipropileno negro (una fila por numero de parte)

EXTREMO B

Espiga (barb) para manguera por ID (pulgadas)

PRESIÓN

Hasta 125 PSI (8.6 bar)

TUBO / MANGUERA

Manguera o tubo de vinilo, poliuretano o hule, por ID (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Arandela de EPDM (según la seccion)

EXTREMO A

Espiga (barb) para manguera por ID (pulgadas)

NORMAS

FDA (material conforme), NSF/ANSI 51

TEMPERATURA

Nylon: -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C);
polipropileno: 0 °F a +212 °F (-12.2 °C a +100 °C)

HERRAMIENTA

Abrazadera para manguera (hose clamp)

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
364HB-3N	3/16 x 3/16 x 3/16		1.94 in	1.275 in	
364HB-3PP	3/16 x 3/16 x 3/16		1.94 in	1.256 in	
364HB-4N	1/4 x 1/4 x 1/4		2.00 in	1.280 in	
364HB-4PP	1/4 x 1/4 x 1/4		2.00 in	1.256 in	
364HB-5N	5/16 x 5/16 x 5/16		2.06 in	1.280 in	
364HB-5PP	5/16 x 5/16 x 5/16		2.06 in	1.256 in	
364HB-6-4N	3/8 x 3/8 x 1/4		2.12 in	1.256 in	

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
364HB-6-4PP	3/8 x 3/8 x 1/4		2.12 in	1.256 in	
364HB-6-8N	3/8 x 3/8 x 1/2		2.12 in	1.256 in	
364HB-6-8PP	3/8 x 3/8 x 1/2		2.12 in	1.256 in	
364HB-6N	3/8 x 3/8 x 3/8		2.12 in	1.260 in	
364HB-6PP	3/8 x 3/8 x 3/8		2.12 in	1.256 in	
364HB-8-6N	1/2 x 1/2 x 3/8		2.25 in	1.256 in	
364HB-8-6PP	1/2 x 1/2 x 3/8		2.25 in	1.256 in	
364HB-8N	1/2 x 1/2 x 1/2		2.25 in	1.265 in	
364HB-8PP	1/2 x 1/2 x 1/2		2.25 in	1.256 in	
364HB-10N	5/8 x 5/8 x 5/8		2.34 in	1.265 in	
364HB-10PP	5/8 x 5/8 x 5/8		2.34 in	1.256 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 229. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea