


Parker 222P · Adaptador rosca de tubería hembra a macho (Pipe Fittings latón)

Adaptador recto de latón, rosca de tubería hembra (1) a rosca de tubería macho (2), serie 222P Parker

Conexión roscada de latón de la sección Pipe Fittings del catálogo Parker 3501E, para unir tubería y componentes con rosca de tubería (Pipe Thread). El 222P es un adaptador (Adapter) con rosca de tubería hembra (Female Pipe Thread, extremo 1) y rosca de tubería macho (Male Pipe Thread, extremo 2), del mismo o distinto tamaño. El catálogo incluye la advertencia Prop. 65 de California por plomo y compuestos de plomo.




foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Rosca de tubería hembra (NPTF)

EXTREMO B

Rosca de tubería macho (NPTF)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
222P-2-2	1/8 NPTF hembra	1/8 NPTF macho	.88 in		9/16 in
222P-4-2	1/4 NPTF hembra	1/8 NPTF macho	1.06 in		3/4 in
222P-4-4	1/4 NPTF hembra	1/4 NPTF macho	1.25 in		3/4 in
222P-6-2	3/8 NPTF hembra	1/8 NPTF macho	1.10 in		7/8 in
222P-6-4	3/8 NPTF hembra	1/4 NPTF macho	1.25 in		7/8 in
222P-6-6	3/8 NPTF hembra	3/8 NPTF macho	1.25 in		7/8 in
222P-8-4	1/2 NPTF hembra	1/4 NPTF macho	1.47 in		1 in
222P-8-6	1/2 NPTF hembra	3/8 NPTF macho	1.47 in		1-1/16 in
222P-8-8	1/2 NPTF hembra	1/2 NPTF macho	1.66 in		1-1/16 in
222P-12-6	3/4 NPTF hembra	3/8 NPTF macho	1.50 in		1-3/8 in
222P-12-8	3/4 NPTF hembra	1/2 NPTF macho	1.69 in		1-3/8 in
222P-12-12	3/4 NPTF hembra	3/4 NPTF macho	1.69 in		1-3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 441. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea