
Parker 369PLP · Codo macho 90° (369PLP Male Elbow - BSPP)

369PLP Male Elbow - BSPP — conexión push-to-connect Prestolok PLP Composite, catálogo Parker 3501E

Codo macho 90° push-to-connect para tubo, cuerpo compuesto de nylon reforzado con fibra de vidrio. Forma parte de la familia Prestolok PLP Composite: cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio (o latón niquelado en los conectores roscados de la línea 66LF/68LF/68LFR), anillo de retención en acero inoxidable, sello de nitrilo (Buna-N) y botón de liberación de nylon. Presión de trabajo Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar); temperatura -4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C);



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Nylon compuesto reforzado con fibra de vidrio

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo

PRESIÓN
Hasta 290 psi (19.9 bar) según tubo; en tamaño 3/16" hasta 260 psi (17.9 bar)

TUBO / MANGUERA
Nylon semirrígido, poliuretano (95 Shore A, con soporte de tubo), nylon flexible, fluoropolímero o polietileno, OD según tabla

SELLO
Nitrilo (Buna-N)

EXTREMO B
Según tabla (NPT / BSPT / BSPP / UNF / métrica o push-to-connect tubo-a-tubo)

TEMPERATURA
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +79.4 °C); en tamaño 3/16" de 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68.3 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
369PLP-3M-M3	3 mm	M3X0.5	14.5 in	15.0 in	8 mm
369PLP-3M-M5	3 mm	M5X0.8	14.5 in	13.5 in	8 mm
369PLP-4M-M3	4 mm	M3X0.5	14.5 in	15.0 in	8 mm
369PLP-4M-M5	4 mm	M5X0.8	14.0 in	13.5 in	8 mm
369PLP-4M-2G	4 mm	1/8 BSPP	14.0 in	13.0 in	13 mm
369PLP-4M-4G	4 mm	1/4 BSPP	14.0 in	13.0 in	16 mm
369PLP-6M-M5	6 mm	M5X0.8	16.0 in	15.5 in	8 mm
369PLP-6M-M7	6 mm	M7X1	16.0 in	17.5 in	10 mm

Continúa en la página 2 (22 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–30 de 30)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
369PLP-6M-M10	6 mm	M10X1	14.0 in	15.0 in	13 mm
369PLP-6M-M12	6 mm	M12X1.5	16.0 in	15.0 in	15 mm
369PLP-6M-2G	6 mm	1/8 BSPP	16.0 in	15.0 in	13 mm
369PLP-6M-4G	6 mm	1/4 BSPP	16.0 in	15.0 in	16 mm
369PLP-6M-6G	6 mm	3/8 BSPP	16.0 in	15.5 in	20 mm
369PLP-6M-8G	6 mm	1/2 BSPP	16.0 in	16.0 in	24 mm
369PLP-8M-M10	8 mm	M10X1	23.0 in	20.5 in	13 mm
369PLP-8M-M12	8 mm	M12X1.5	23.0 in	19.5 in	15 mm
369PLP-8M-2G	8 mm	1/8 BSPP	23.0 in	20.5 in	13 mm
369PLP-8M-4G	8 mm	1/4 BSPP	23.0 in	18.5 in	16 mm
369PLP-8M-6G	8 mm	3/8 BSPP	23.0 in	18.5 in	20 mm
369PLP-8M-8G	8 mm	1/2 BSPP	23.0 in	19.0 in	24 mm
369PLP-10M-4G	10 mm	1/4 BSPP	26.5 in	23.5 in	16 mm
369PLP-10M-6G	10 mm	3/8 BSPP	26.5 in	22.0 in	20 mm
369PLP-10M-8G	10 mm	1/2 BSPP	26.5 in	22.0 in	24 mm
369PLP-12M-4G	12 mm	1/4 BSPP	31.0 in	26.5 in	16 mm
369PLP-12M-6G	12 mm	3/8 BSPP	31.0 in	25.0 in	20 mm
369PLP-12M-8G	12 mm	1/2 BSPP	31.0 in	25.0 in	24 mm
369PLP-14M-6G	14 mm	3/8 BSPP	35.5 in	32.5 in	20 mm
369PLP-14M-8G	14 mm	1/2 BSPP	35.5 in	27.0 in	24 mm
369PLP-16M-6G	16 mm	3/8 BSPP	39 in	54.5 in	27 mm
369PLP-16M-8G	16 mm	1/2 BSPP	39 in	54.5 in	27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 37. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea