

Parker 61P · Tuerca y camisa de acetal Poly-Tite

Conjunto de tuerca de latón y camisa de acetal para conexión por compresión Poly-Tite, tubo en pulgadas

Conjunto de tuerca de latón con rosca recta y camisa (sleeve) de copolímero de acetal, para armar una conexión Poly-Tite por compresión sobre tubo plástico: se inserta el tubo a fondo y se aprieta a mano más un giro de llave. Compatible con tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo.



foto ilustrativa

Parte	Tubo/Mang.	A	L	Parte	Tubo/Mang.	A	L
61P-4	1/4	3/2	30	61P-5	5/16	4/2	31
61P-6	3/8	5/2	36	61P-8	1/2	6/2	37

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón (tuerca) + copolímero de acetal (camisa)

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno, nylon, polipropileno o vinilo
(Tube Size / O.D. según tabla)

EXTREMO A

Tubo (compresión)

TEMPERATURA

0 °F a 150 °F (-17.7 °C a 65.5 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
61P-4	1/4	3/8-24 UNF	0.38 in	0.261 in	7/16 in
61P-5	5/16	7/16-24 UNF	0.34 in	0.321 in	1/2 in
61P-6	3/8	1/2-24 UNF	0.38 in	0.380 in	9/16 in
61P-8	1/2	11/16-20 UNF	0.44 in	0.514 in	3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 363. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea