


Parker 169PTCNS · Codo macho ajustable a rosca métrica (latón)

Codo macho ajustable con rosca métrica cilíndrica (M12x1.5, M16x1.5, M22x1.5) push-to-connect, cuerpo de latón, orientable

Conexiones push-to-connect Parker PTC Brass, de cuerpo totalmente en latón, para líneas de aire de frenos y aplicaciones D.O.T. en camión pesado, remolque y equipo móvil (frenos de aire, tanques de aire, suspensión de aire, inflado de llantas, líneas de aire primarias y secundarias). Llevan colet de latón, o-ring de Buna-N y soporte de tubo en acero inoxidable; cumplen SAE J2494 y SAE J2494-3 y D.O.T. FMVSS 571.106. Compatibles con tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B. Presión hasta 250 psi (17.2 bar);



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

SAE J2494, SAE J2494-3, D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J844

TEMPERATURA

-50 °F a +230 °F (-45.5 °C a +110 °C); -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C) en tubo de 3/16 y 5/32

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring Buna-N (Nitrilo); colet de latón; soporte de tubo en acero inoxidable

EXTREMO B

Rosca métrica cilíndrica (M12x1.5 / M16x1.5 / M22x1.5)

PRESIÓN

Hasta 250 psi (17.2 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, OD en pulgadas (ver tabla)

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
169PTCNS-4-M12	1/4	M12X1.5	0.80 in	1.11 in	10 mm
169PTCNS-4-M16	1/4	M16X1.5	0.88 in	1.27 in	11 mm
169PTCNS-4-M22	1/4	M22X1.5	0.94 in	1.48 in	19 mm
169PTCNS-6-M12	3/8	M12X1.5	1.00 in	1.15 in	16 mm
169PTCNS-6-M16	3/8	M16X1.5	1.18 in	1.27 in	19 mm
169PTCNS-8-M12	1/2	M12X1.5	1.20 in	1.22 in	16 mm
169PTCNS-8-M16	1/2	M16X1.5	1.20 in	1.28 in	16 mm
169PTCNS-8-M22	1/2	M22X1.5	1.20 in	1.48 in	19 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 270. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea