
Parker 170PTCNS · Codo hembra rígido 90° (rosca NPT hembra, latón)

Codo hembra rígido a 90° push-to-connect con rosca NPT hembra, cuerpo de latón, sin giro.

Conexiones push-to-connect Parker PTC Brass, de cuerpo totalmente en latón, para líneas de aire de frenos y aplicaciones D.O.T. en camión pesado, remolque y equipo móvil (frenos de aire, tanques de aire, suspensión de aire, inflado de llantas, líneas de aire primarias y secundarias). Llevan colet de latón, o-ring de Buna-N y soporte de tubo en acero inoxidable; cumplen SAE J2494 y SAE J2494-3 y D.O.T. FMVSS 571.106. Compatibles con tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B. Presión hasta 250 psi (17.2 bar);



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS
SAE J2494, SAE J2494-3, D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J844

TEMPERATURA
-50 °F a +230 °F (-45.5 °C a +110 °C); -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C) en tubo de 3/16 y 5/32

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring Buna-N (Nitrilo); colet de latón; soporte de tubo en acero inoxidable

EXTREMO B
NPT hembra

PRESIÓN
Hasta 250 psi (17.2 bar)

TUBO / MANGUERA
Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, OD en pulgadas (ver tabla)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
170PTCNS-4-2	1/4	1/8 NPT	0.84 in	0.56 in	11/16 in
170PTCNS-4-4	1/4	1/4 NPT	0.91 in	0.67 in	11/16 in
170PTCNS-6-2	3/8	1/8 NPT	1.07 in	0.51 in	9/16 in
170PTCNS-6-4	3/8	1/4 NPT	1.07 in	0.84 in	9/16 in
170PTCNS-6-6	3/8	3/8 NPT	1.24 in	0.69 in	7/8 in
170PTCNS-8-4	1/2	1/4 NPT	1.25 in	0.75 in	11/16 in
170PTCNS-8-6	1/2	3/8 NPT	1.36 in	0.80 in	11/16 in
170PTCNS-8-8	1/2	1/2 NPT	1.63 in	0.97 in	1 in

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–9 de 9)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
170PTCNS-5/32-2	5/32	1/8 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 271. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea