


## Parker 172PTC · Tee de rama (branch tee) macho giratorio (rosca NPT macho, latón)

Tee de rama push-to-connect con rosca NPT macho giratoria saliendo perpendicular al eje del tubo, cuerpo de latón.

Conexiones push-to-connect Parker PTC Brass, de cuerpo totalmente en latón, para líneas de aire de frenos y aplicaciones D.O.T. en camión pesado, remolque y equipo móvil (frenos de aire, tanques de aire, suspensión de aire, inflado de llantas, líneas de aire primarias y secundarias). Llevan colet de latón, o-ring de Buna-N y soporte de tubo en acero inoxidable; cumplen SAE J2494 y SAE J2494-3 y D.O.T. FMVSS 571.106. Compatibles con tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B. Presión hasta 250 psi (17.2 bar);



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Latón

#### EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

#### NORMAS

SAE J2494, SAE J2494-3, D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J844

#### TEMPERATURA

-50 °F a +230 °F (-45.5 °C a +110 °C); -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C) en tubo de 3/16 y 5/32

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

O-ring Buna-N (Nitrilo); colet de latón; soporte de tubo en acero inoxidable

#### EXTREMO B

NPT macho

#### PRESIÓN

Hasta 250 psi (17.2 bar)

#### TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, OD en pulgadas (ver tabla)

### Medidas de la serie (8 números de parte)

| Parte      | Tubo/Mang. | Rosca   | Dim. A  | Dim. B  | Hex.     |
|------------|------------|---------|---------|---------|----------|
| 172PTC-4-2 | 1/4        | 1/8 NPT | 0.82 in | 1.02 in | 9/16 in  |
| 172PTC-4-4 | 1/4        | 1/4 NPT | 0.82 in | 1.23 in | 9/16 in  |
| 172PTC-6-2 | 3/8        | 1/8 NPT | 1.10 in | 1.34 in | 11/16 in |
| 172PTC-6-4 | 3/8        | 1/4 NPT | 1.10 in | 1.45 in | 11/16 in |
| 172PTC-6-6 | 3/8        | 3/8 NPT | 1.10 in | 1.48 in | 11/16 in |
| 172PTC-8-4 | 1/2        | 1/4 NPT | 1.31 in | 1.45 in | 5/8 in   |
| 172PTC-8-6 | 1/2        | 3/8 NPT | 1.31 in | 1.48 in | 11/16 in |
| 172PTC-8-8 | 1/2        | 1/2 NPT | 1.31 in | 1.97 in | 7/8 in   |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 273. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea