


Parker 68PTC · Conector macho recto (rosca métrica ISO 4039, latón)

Conector recto macho push-to-connect con rosca métrica cilíndrica según ISO 4039, cuerpo de latón.

Conexiones push-to-connect Parker PTC Brass, de cuerpo totalmente en latón, para líneas de aire de frenos y aplicaciones D.O.T. en camión pesado, remolque y equipo móvil (frenos de aire, tanques de aire, suspensión de aire, inflado de llantas, líneas de aire primarias y secundarias). Llevan colet de latón, o-ring de Buna-N y soporte de tubo en acero inoxidable; cumplen SAE J2494 y SAE J2494-3 y D.O.T. FMVSS 571.106. Compatibles con tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B. Presión hasta 250 psi (17.2 bar);



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

SAE J2494, SAE J2494-3, D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J844, ISO 4039

TEMPERATURA

-50 °F a +230 °F (-45.5 °C a +110 °C); -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C) en tubo de 3/16 y 5/32

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring Buna-N (Nitrilo); colet de latón; soporte de tubo en acero inoxidable

EXTREMO B

Rosca métrica ISO 4039 (MA12/MA16/MA22)

PRESIÓN

Hasta 250 psi (17.2 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, OD en pulgadas (ver tabla)

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68PTC-4-MA12	1/4	MA12 (ISO 4039)	1.14 in		11/16 in
68PTC-4-MA16	1/4	MA16 (ISO 4039)	1.21 in		7/8 in
68PTC-4-MA22	1/4	MA22 (ISO 4039)	1.21 in		1-1/16 in
68PTC-6-MA12	3/8	MA12 (ISO 4039)	1.31 in		3/4 in
68PTC-6-MA16	3/8	MA16 (ISO 4039)	1.23 in		7/8 in
68PTC-6-MA22	3/8	MA22 (ISO 4039)	0.74 in		1-1/16 in
68PTC-8-MA12	1/2	MA12 (ISO 4039)	1.37 in		7/8 in

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68PTC-8-MA16	1/2	MA16 (ISO 4039)	1.39 in		7/8 in
68PTC-8-MA22	1/2	MA22 (ISO 4039)	0.91 in		1-1/16 in
68PTC-10-MA12	5/8	MA12 (ISO 4039)	1.67 in		1 in
68PTC-10-MA16	5/8	MA16 (ISO 4039)	1.61 in		1 in
68PTC-10-MA22	5/8	MA22 (ISO 4039)	1.37 in		1-1/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 267. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea