

Parker VS68PTC · Conector macho recto (rosca NPT macho, latón, sellante Vibra-Seal)

Conector recto macho push-to-connect con rosca NPT macho, cuerpo de latón, con sellante de rosca Vibra-Seal preaplicado.

Conexiones push-to-connect Parker PTC Brass, de cuerpo totalmente en latón, para líneas de aire de frenos y aplicaciones D.O.T. en camión pesado, remolque y equipo móvil (frenos de aire, tanques de aire, suspensión de aire, inflado de llantas, líneas de aire primarias y secundarias). Llevan colet de latón, o-ring de Buna-N y soporte de tubo en acero inoxidable; cumplen SAE J2494 y SAE J2494-3 y D.O.T. FMVSS 571.106. Compatibles con tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B. Presión hasta 250 psi (17.2 bar);



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

SAE J2494, SAE J2494-3, D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J844

TEMPERATURA

-50 °F a +230 °F (-45.5 °C a +110 °C); -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C) en tubo de 3/16 y 5/32

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring Buna-N (Nitrilo); colet de latón; soporte de tubo en acero inoxidable

EXTREMO B

NPT macho

PRESIÓN

Hasta 250 psi (17.2 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, OD en pulgadas (ver tabla)

Medidas de la serie (21 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VS68PTC-5/32-1	5/32	1/16 NPT	0.84 in		7/16 in
VS68PTC-5/32-2	5/32	1/8 NPT	0.92 in		7/16 in
VS68PTC-5/32-4	5/32	1/4 NPT	1.02 in		9/16 in
VS68PTC-3-1	3/16	1/16 NPT	0.93 in		7/16 in
VS68PTC-3-2	3/16	1/8 NPT	0.85 in		7/16 in
VS68PTC-3-4	3/16	1/4 NPT	1.02 in		9/16 in
VS68PTC-4-2	1/4	1/8 NPT	0.98 in		1/2 in
VS68PTC-4-4	1/4	1/4 NPT	1.02 in		9/16 in

Continúa en la página 2 (13 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–21 de 21)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VS68PTC-4-6	1/4	3/8 NPT	0.93 in		11/16 in
VS68PTC-4-8	1/4	1/2 NPT	1.12 in		7/8 in
VS68PTC-6-2	3/8	1/8 NPT	1.29 in		11/16 in
VS68PTC-6-4	3/8	1/4 NPT	1.44 in		11/16 in
VS68PTC-6-6	3/8	3/8 NPT	1.44 in		11/16 in
VS68PTC-6-8	3/8	1/2 NPT	1.63 in		7/8 in
VS68PTC-8-4	1/2	1/4 NPT	1.51 in		7/8 in
VS68PTC-8-6	1/2	3/8 NPT	1.46 in		7/8 in
VS68PTC-8-8	1/2	1/2 NPT	1.46 in		7/8 in
VS68PTC-10-6	5/8	3/8 NPT	1.74 in		1 in
VS68PTC-10-8	5/8	1/2 NPT	1.81 in		1 in
VS68PTC-12-8	3/4	1/2 NPT	1.89 in		1-1/8 in
VS68PTC-12-12	3/4	3/4 NPT	1.89 in		1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 266. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea