

Parker 32PTC · Unión recta composite para frenos de aire


Unión recta push-to-connect composite DOT para sistemas de frenos de aire

Las conexiones PTC & PTCR de Parker son fitting push-to-connect de cuerpo compuesto que cumplen las especificaciones SAE y D.O.T., diseñadas para aplicaciones de camión y remolque; reducen el tiempo de ensamble frente a fittings tipo compresión.

Instalación: cortar el tubo a escuadra (máximo 15° de ángulo), verificar que el puerto esté limpio, marcar la longitud de inserción, insertar el tubo hasta el fondo y tirar para verificar que quedó fijo; para desmontar se presiona el botón de liberación contra el cuerpo y se retira el tubo.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Compuesto (cuerpo), collarín de latón, soporte de tubo de acero inoxidable o latón

EXTREMO B

Push-to-connect para tubo

PRESIÓN

Hasta 250 psi (17.2 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring HNBR

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo

NORMAS

SAE J2494-3, DOT FMVSS 571.106

TEMPERATURA

-50 °F a 230 °F (-45.5 °C a 110 °C)

HERRAMIENTA

Sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado de fábrica en los modelos roscados

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
32PTC-4	1/4		1.33 in		
32PTC-6	3/8		1.65 in		
32PTC-8	1/2		1.86 in		
32PTC-10	5/8		2.15 in		
32PTC-12	3/4		2.50 in		
32PTC-10-12	5/8 x 3/4		2.91 in		
32PTC-4-6M	1/4 x 6 mm				
32PTC-6-4	3/8 x 1/4		1.57 in		

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–9 de 9)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
32PTC-8-6	1/2 x 3/8		1.95 in		

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 251. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea