

Parker 369PTCSP · Codo plug-in composite para frenos de aire

Codo 90° plug-in composite DOT con vástago de inserción

Las conexiones PTC & PTCR de Parker son fitting push-to-connect de cuerpo compuesto que cumplen SAE y D.O.T. La versión Plug-In (SP) monta un codo de 90° con vástago de inserción rígido en un extremo y salida de tubo push-to-connect en el otro.

Instalación: cortar el tubo a escuadra (máximo 15°), insertar hasta el fondo y verificar tirando; desmontaje presionando el botón de liberación.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Compuesto (cuerpo), collarín de latón, soporte de tubo de acero inoxidable o latón

EXTREMO B

Vástago de inserción plug-in (sin rosca)

PRESIÓN

Hasta 250 psi (17.2 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring HNBR

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo

NORMAS

SAE J2494-3, DOT FMVSS 571.106

TEMPERATURA

-50 °F a 230 °F (-45.5 °C a 110 °C)

HERRAMIENTA

Sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado de fábrica en los modelos roscados

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
369PTCSP-4-4	1/4		0.74 in	1.06 in	
369PTCSP-4-6	1/4 x 3/8		0.74 in	1.20 in	
369PTCSP-6-4	3/8 x 1/4		0.96 in	1.18 in	
369PTCSP-6-6	3/8		0.96 in	1.32 in	
369PTCSP-6-8	3/8 x 1/2		0.96 in	1.52 in	
369PTCSP-8-4	1/2 x 1/4		1.12 in	1.16 in	
369PTCSP-8-6	1/2 x 3/8		1.12 in	1.30 in	
369PTCSP-8-8	1/2		1.12 in	1.50 in	

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–10 de 10)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
369PTCSP-10-8	5/8 x 1/2		1.36 in	1.57 in	
369PTC-10-10	5/8		1.36 in	1.75 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 255. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea