


Parker TrueSeal VTEU · Válvula de bola codo tubo a espiga (stem), polipropileno

Válvula de bola de polipropileno TrueSeal VTEU, codo 90° push-in para tubo con espiga (stem) enchufable

Válvula de bola de polipropileno con conexión TrueSeal integrada (catálogo 3501E, sección TrueSeal Thermoplastic Push-In Fittings, p.211): diseño totalmente plástico moldeado con precisión, libre de fugas y resistente a la corrosión, ideal para unidades de filtración de agua, máquinas de café y bebidas y otras aplicaciones de fluidos. El polipropileno cumple FDA y NSF-51 para contacto con alimentos; junta tórica EPDM; NSF/ANSI 51 y NSF/ANSI/CAN 61; presión nominal 150 psi (10.3 bar), menor a temperaturas elevadas; temperatura +35 a +200 °F (+2 a +93 °C).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Polipropileno

EXTREMO B

Espiga (stem) enchufable

PRESIÓN

150 psi (10.3 bar); la presión de trabajo real es menor a temperaturas elevadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

TrueSeal push-in para tubo (pulgadas)

NORMAS

NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61, FDA (material apto para contacto con alimentos)

TEMPERATURA

+35 °F a +200 °F (+2 °C a +93 °C)

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PPB6VTEU6-MG	1/4 x 3/8 (espiga)		1.75 in	1.22 in	
PP4VTEU6-MG	1/4 x 3/8 (espiga)		1.75 in	1.22 in	
PP6VTEU6-MG	3/8 x 3/8 (espiga)		1.83 in	1.30 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 213. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea