

Parker VC (A4VC4-MG...) · Válvula check en línea push-to-connect TrueSeal

Válvula check en línea push-to-connect TrueSeal Parker, cuerpo de acetal con borde de agarre metálico, tubo a tubo en pulgadas

Válvula check push-to-connect TrueSeal de Parker (TrueSeal Check Valves) que protege contra la inversión del flujo; lleva una flecha moldeada en el cuerpo que indica el sentido del flujo. Diseñada para conectar tubo termoplástico o de metal blando y destinada solo a líquidos. Materiales según catálogo: cuerpo de acetal, o-ring EPDM, borde de agarre metálico de acero inoxidable 300. Presión de trabajo hasta 150 psi (10.3 bar) según el tubo usado; temperatura +34 °F a +150 °F (+1 °C a +65 °C); presión de apertura 1/3 psi (0.02 bar).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acetal

EXTREMO B

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

TEMPERATURA

+34 °F a +150 °F (+1 °C a +65 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar) según el tubo utilizado

TUBO / MANGUERA

Tubo termoplástico o de metal blando (OD en pulgadas); solo para líquidos

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
A4VC4-MG	1/4		2.00 in	.66 in	
A5VC5-MG	5/16		2.10 in	.70 in	
A6VC6-MG	3/8		2.15 in	.80 in	
A8VC8-MG	1/2		2.68 in	.91 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 150, 210. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea