


Parker DC601 · Grifo de drenaje macho npt (cierre de tapón esmerilado)

Cierre de tapón esmerilado DC601, grifo de drenaje macho NPT, 30 psi

Los cierres de tapón esmerilado (ground plug shutoff) Parker se fabrican en cuerpos fundidos o forjados para mayor resistencia; el apriete manual proporciona un sello metal-metal. Presión: 30 psi (2.0 bar); temperatura +32 °F a +125 °F (0 °C a +51.6 °C). Disponible con sellador de roscas Vibra-Seal preaplicado.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
NPT macho

TEMPERATURA
+32 °F a +125 °F (0 °C a +51.6 °C)

PRESIÓN
30 psi (2.0 bar)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DC601-2	1/8	1/8 NPT	1.90 in	1.40 in	
DC601-4	1/4	1/4 NPT	1.90 in	1.52 in	
DC601-6	3/8	3/8 NPT	2.26 in	1.74 in	
DC601-8	1/2	1/2 NPT	2.29 in	1.82 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 545. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea