

Parker NV105C / NV105CA · Válvula de aguja compresión a compresión (serie NV)

Válvula de aguja NV105C y NV105CA, ambos extremos de compresión para tubo

Válvula de aguja (Needle Valve) NV105C y NV105CA con ambos extremos de compresión para tubo (dos figuras de la misma tabla, ver dibujos NV105C y NV105CA). Temperatura de -45 °F a +250 °F (-42.7 °C a +121.1 °C). Los números marcados * en el catálogo se surten con maneral de pasador (pin handle).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Compresión (tubo)

TEMPERATURA

-45 °F a +250 °F (-42.7 °C a +121.1 °C)

EXTREMO B

Compresión (tubo)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
NV105C-4	1/4		1.41 in	1.50 in	
NV105C-5	5/16		1.35 in	1.50 in	
NV105C-6	3/8		1.55 in	1.38 in	
NV105CA-4	1/4		1.41 in	1.50 in	
NV105CA-6	3/8		1.55 in	1.38 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 540. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea