

Parker NV106C / NV106CA · Válvula de aguja compresión a macho NPT (serie NV)

Válvula de aguja NV106C y NV106CA, extremo de compresión para tubo y extremo macho NPT

Válvula de aguja (Needle Valve) NV106C y NV106CA con extremo de compresión para tubo y extremo macho de tubería (pipe) NPT (dos figuras de la misma tabla, ver dibujos NV106C y NV106CA). Temperatura de -45 °F a +250 °F (-42.7 °C a +121.1 °C). Los números marcados * en el catálogo se surten con maneral de pasador (pin handle).



foto ilustrativa

VV105CA Compression to Compression
ps: -45°F to +250°F (-42.7°C to +121.1°C)

Size	H	L	M
1/4	1.50	1.41	1.75
5/16	1.50	1.35	1.73
3/8	1.38	1.55	1.93
1/4	1.50	1.41	1.64
3/8	1.38	1.55	1.78

Diagramas de conexión: NV106C, NV106CA

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Compresión (tubo)

TEMPERATURA
-45 °F a +250 °F (-42.7 °C a +121.1 °C)

EXTREMO B
NPT macho

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
NV106C-4-2	1/4	1/8 NPT	1.41 in	1.50 in	
NV106C-4-4	1/4	1/4 NPT	1.40 in	1.50 in	
NV106C-5-2	5/16	1/8 NPT	1.35 in	1.50 in	
NV106C-6-4	3/8	1/4 NPT	1.56 in	1.38 in	
NV106CA-4-2	1/4	1/8 NPT	1.41 in	1.50 in	
NV106CA-4-4	1/4	1/4 NPT	1.33 in	1.50 in	
NV106CA-6-4	3/8	1/4 NPT	1.53 in	1.38 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 540. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea