


Parker V401P · Llave de paso macho a macho npt (cierre de tapón esmerilado)

Cierre de tapón esmerilado V401P, llave de paso macho a macho NPT, 30 psi

Los cierres de tapón esmerilado (ground plug shutoff) Parker se fabrican en cuerpos fundidos o forjados para mayor resistencia; el apriete manual proporciona un sello metal-metal. Presión: 30 psi (2.0 bar); temperatura +32 °F a +125 °F (0 °C a +51.6 °C). Disponible con sellador de roscas Vibra-Seal preaplicado.




foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
NPT macho

PRESIÓN
30 psi (2.0 bar)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

EXTREMO B
NPT macho

TEMPERATURA
+32 °F a +125 °F (0 °C a +51.6 °C)

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
V401P-2-2	1/8	1/8 NPT	1.90 in	2.25 in	
V401P-4-4	1/4	1/4 NPT	1.90 in	1.98 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 543. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea