

Parker V402P · Válvula de cierre de tapón esmerilado, rosca de tubería hembra a macho

Válvula de cierre de tapón esmerilado (ground plug shutoff) Parker V402P, rosca de tubería hembra a macho

Válvula de cierre de tapón esmerilado (Ground Plug Shutoff) de Parker, sección Drain Cocks/Ground Plug Shutoff del catálogo 3501E, con rosca de tubería hembra (Female Pipe Thread) a rosca de tubería macho (Pipe Thread). Rango de temperatura según catálogo: +32 °F a +125 °F (0 °C a +51.6 °C). El catálogo incluye la advertencia Prop. 65 de California por níquel o plomo.



figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Rosca de tubería hembra (NPTF)

EXTREMO B

Rosca de tubería macho (NPTF)

TEMPERATURA

+32 °F a +125 °F (0 °C a +51.6 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
V402P-2-2	1/8 NPTF hembra	1/8 NPTF macho	1.85 in	1.78 in	
V402P-4-4	1/4 NPTF hembra	1/4 NPTF macho	1.86 in	2.26 in	
V402P-6-6	3/8 NPTF hembra	3/8 NPTF macho	2.34 in	2.21 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 544. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea