

Parker BG442-SBL · Pistola sopladora serie BG con boquilla extendida OSHA

Pistola sopladora Parker serie BG442 de plástico resistente al impacto, gatillo tipo pistola de flujo variable, boquilla

Pistola sopladora (Blow Gun) de la serie BG de Parker, fabricada en plástico resistente al impacto, ligera y ergonómica. La boquilla extendida dirige el aire donde se requiere y el gatillo tipo pistola permite controlar de forma variable el caudal de aire. La boquilla estándar cumple la directiva OSHA #100-1 sobre uso de aire comprimido para limpieza (presión estática máxima de 30 psi en el orificio principal en caso de bloqueo). Especificaciones según catálogo: presión nominal 175 psi (12.0 bar), temperatura hasta +120 °F (+48.8 °C), puerto de entrada 1/4 in NPTF.



foto ilustrativa

Specifications	
Rated Pressure PSI	175 (12.0 bar)
Temperature Range	TO +120° F (+48.8° C)
Inlet Port	1/4" NPTF
Nomenclature	
Example: BG442-SBL	Attributes

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Plástico resistente al impacto

EXTREMO B

Boquilla extendida

PRESIÓN

175 psi (12.0 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Rosca de tubería hembra 1/4 in NPTF (entrada)

NORMAS

OSHA directive #100-1

TEMPERATURA

Hasta +120 °F (+48.8 °C)

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BG442-SBL		1/4 NPTF			

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 553. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea