

Parker 410-S/410-SV/415-S · Pistolas de soplado de presión controlada

Pistola de soplado neumática de presión controlada, cuerpo de zinc con recubrimiento epóxico negro y boquilla de latón, entrada 1/4"

Pistolas de soplado de presión controlada (Controlled Pressure Blow Guns) de Parker, que cumplen los requisitos OSHA (sección 29 CFR 1910.242 párrafo b, directiva #100-1): el aire comprimido no debe usarse para limpieza salvo que se reduzca a menos de 30 psi, con protección anti-viruta y equipo de protección personal. Cuerpo de zinc con recubrimiento epóxico negro y boquillas ventiladas que evitan la acumulación de presión al taponarse, hasta 150 psi (10.3 bar). Boquilla de latón; puerto de entrada 1/4" NPT en todos los modelos.



foto ilustrativa

Specifications		
Part No.	Maximum Pressure PSI (bar)	Wt (lb) P/Piece
410-S	150 (10.3)	5.0

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Zinc (cuerpo) con boquilla de latón

EXTREMO A

1/4 NPT (entrada de aire)

PRESIÓN

Máximo 150 psi (10.3 bar)

ACABADO

Epóxico negro

NORMAS

OSHA 29 CFR 1910.242(b)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
410-S		1/4 NPT			
410-SV		1/4 NPT			
415-S		1/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 552. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea