

Parker 410/410-N/415-N · Pistolas de soplado de presión completa

Pistola de soplado neumática de presión completa, cuerpo de zinc y boquilla de latón, entrada 1/4" NPT

Pistolas de soplado de presión completa (Full Pressure Blow Guns) de Parker: deben usarse con un regulador de presión ajustado por debajo de 30 psi para cumplir los requisitos de seguridad OSHA 29 CFR 1910.242 párrafo b. El modelo 410 es una válvula de dos vías de palanca de pulgar, cuerpo de zinc, entrada 1/4" NPT y salida 1/8" NPSF, pistola estándar sin boquilla; el 410-N agrega boquilla de latón con entrada hembra 1/4" NPT y palanca de pulgar; el 415-N usa actuador de botón, cuerpo de zinc, boquilla de latón y entrada hembra 1/4" NPT.



foto ilustrativa

Specifications		
Part No.	Maximum Pressure PSI (bar)	Wt (lb) P/Piece
410-S	150 (10.3)	50

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Zinc (cuerpo) con boquilla de latón (excepto 410, sin boquilla)

NORMAS

OSHA 29 CFR 1910.242(b)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

1/4 NPT (entrada de aire)

EXTREMO B

1/8 NPSF (solo modelo 410, salida)

PRESIÓN

Máximo 150 psi (10.3 bar)

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
410		1/4 NPT x 1/8 NPSF			
410-N		1/4 NPT			
415-N		1/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 552. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea