

Parker 60VL · Férula (sleeve) de compresión Buna-N (Vibra-Lok)

Férula de compresión Vibra-Lok Parker 60VL de Buna-N para tubo en pulgadas, repuesto de conexiones antivibratorias

Las conexiones Parker Vibra-Lok son conexiones de compresión con tuerca y férula (sleeve) elástica que dan un sello positivo y confiable bajo vibración, choque mecánico o movimiento del tubo: la férula amortigua el tubo y le permite flexionar dentro de la conexión, y el diseño del sello compensa la desalineación y los defectos de superficie del tubo. Cuerpo de latón, férulas en Buna-N y en fluorocarbono, roscas NPTF y rectas SAE J1926 de serie, y sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado disponible.



foto ilustrativa

ist opening the surface to
aring tool or 90° punch,
ximately that shown.

1/4	3/16	1/4
5/16	3/16	1/4
3/8	3/16	1/4
1/2	3/16	11/32
5/8	3/16	TUBING SHOULD BE BULLED
3/4	3/16	
7/8	1/4	



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Buna-N (NBR)

EXTREMO A

Compresión para tubo (pulgadas)

NORMAS

SAE J1926

TEMPERATURA

-15 °F a +450 °F (-26.1 °C a +232.2 °C) con férula de fluorocarbono; -30 °F a +275 °F (-34.4 °C a +135 °C) con férula de Buna-N

HERRAMIENTA

Llave para apretar la tuerca hasta el tope; herramienta de abocardar de 45° o punzón de 90° cuando el tubo deba abocardarse

SELLO

Buna-N (NBR)

EXTREMO B

Sin rosca (componente interno de la conexión)

PRESIÓN

Depende de la condición de servicio y del tamaño de tubo; ver la tabla de presiones de la serie (de 100 a 1000 psi)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, acero (Bundy), acero inoxidable y vidrio, con O.D. en pulgadas (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
60VL-2	1/8		.20 in	.306 in	
60VL-3	3/16		.20 in	.359 in	
60VL-4	1/4		.21 in	.422 in	
60VL-5	5/16		.24 in	.484 in	
60VL-6	3/8		.25 in	.547 in	

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–8 de 8)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
60VL-8	1/2		.36 in	.688 in	
60VL-10	5/8		.48 in	.875 in	
60VL-12	3/4		.59 in	1.000 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 311. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea