

Parker 10 Series Tru-Flate · Acopladores rosca NPTF (couplers)

Acoplador neumático Tru-Flate (intercambio automotriz), manga manual, rosca NPTF hembra o macho, 300 psi

Acoplamiento neumático Parker Serie 10, el diseño Tru-Flate original conocido como intercambio automotriz (automotive interchange), manga manual y cierre sencillo (single shut-off). El cuerpo de 1/4 in es de latón; los cuerpos estándar de 3/8 y 1/2 in son totalmente de acero (opción de cuerpo de latón con manga de acero). Válvula tubular de alto caudal con mínima caída de presión, guarda integral de manga contra desconexión accidental, sello estándar de nitrilo; los niples de acero son cementados. Aplicaciones: compresores de aire, herramienta neumática, agua, grasa y pintura.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero

EXTREMO A

Rosca NPTF hembra (tabla Female Pipe Thread) o macho (tabla Male Pipe Thread), según fila

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F); opcionales W = etileno-propileno (-65°F a +400°F), Y = fluorocarbono (-30°F a +400°F)

EXTREMO B

Perfil Tru-Flate / intercambio automotriz (acepta niples Parker 10 Series)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
B13A	1/4	1/8-27 NPTF	1.83 in	0.90 in	0.75 in
B13	1/4	1/4-18 NPTF	1.83 in	0.90 in	0.75 in
B13E	1/4	3/8-18 NPTF	1.95 in	0.94 in	0.81 in
15C	3/8	1/4-18 NPTF	2.22 in	1.06 in	0.88 in
B15	3/8	3/8-18 NPTF	2.28 in	1.06 in	0.88 in
15	3/8	3/8-18 NPTF	2.28 in	1.06 in	0.88 in
15F	3/8	1/2-14 NPTF	2.55 in	1.16 in	1.00 in
17E	1/2	3/8-18 NPTF	2.74 in	1.19 in	1.00 in
B17	1/2	1/2-14 NPTF	2.96 in	1.19 in	1.00 in
17	1/2	1/2-14 NPTF	2.96 in	1.19 in	1.00 in
17G	1/2	3/4-14 NPTF	3.19 in	1.44 in	1.25 in
B12A	1/4	1/8-27 NPTF	1.89 in	0.90 in	0.75 in
B12	1/4	1/4-18 NPTF	2.05 in	0.90 in	0.75 in
B12E	1/4	3/8-18 NPTF	2.08 in	0.90 in	0.75 in
14C	3/8	1/4-18 NPTF	2.36 in	1.06 in	0.88 in

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
B14	3/8	3/8-18 NPTF	2.39 in	1.06 in	0.88 in
14	3/8	3/8-18 NPTF	2.39 in	1.06 in	0.88 in
14F	3/8	1/2-14 NPTF	2.55 in	1.06 in	0.88 in
16E	1/2	3/8-18 NPTF	2.93 in	1.19 in	1.00 in
B16	1/2	1/2-14 NPTF	3.08 in	1.19 in	1.00 in
16	1/2	1/2-14 NPTF	3.08 in	1.19 in	1.00 in
16G	1/2	3/4-14 NPTF	3.21 in	1.30 in	1.13 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 28. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea