

## Parker 10 Series Tru-Flate · Niples rosca NPTF (nipples)

Niple neumático Tru-Flate (intercambio automotriz), rosca NPTF hembra o macho, 300 psi

Acoplamiento neumático Parker Serie 10, el diseño Tru-Flate original conocido como intercambio automotriz (automotive interchange), manga manual y cierre sencillo (single shut-off). El cuerpo de 1/4 in es de latón; los cuerpos estándar de 3/8 y 1/2 in son totalmente de acero (opción de cuerpo de latón con manga de acero). Válvula tubular de alto caudal con mínima caída de presión, guarda integral de manga contra desconexión accidental, sello estándar de nitrilo; los niples de acero son cementados. Aplicaciones: compresores de aire, herramienta neumática, agua, grasa y pintura.



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Latón / Acero / Acero Inoxidable

#### EXTREMO A

Rosca NPTF hembra (tabla Female Pipe Thread) o macho (tabla Male Pipe Thread), según fila

#### PRESIÓN

300 psi

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F)

#### EXTREMO B

Perfil Tru-Flate / intercambio automotriz (acopla con couplers Parker 10 Series)

#### TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

### Medidas de la serie (19 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca       | Dim. A  | Dim. B  | Hex.    |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|
| 1C    | 1/4        | 1/8-27 NPTF | 1.28 in | 0.58 in | 0.50 in |
| B3C   | 1/4        | 1/4-18 NPTF | 1.47 in | 0.72 in | 0.62 in |
| 3C    | 1/4        | 1/4-18 NPTF | 1.47 in | 0.72 in | 0.62 in |
| 3C-E  | 1/4        | 3/8-18 NPTF | 1.50 in | 0.94 in | 0.81 in |
| 1E    | 3/8        | 1/4-18 NPTF | 1.60 in | 0.72 in | 0.62 in |
| 3E    | 3/8        | 3/8-18 NPTF | 1.68 in | 0.94 in | 0.81 in |
| 1F    | 1/2        | 3/8-18 NPTF | 2.05 in | 0.94 in | 0.81 in |
| 3F    | 1/2        | 1/2-14 NPTF | 2.27 in | 1.16 in | 1.00 in |
| H3F-G | 1/2        | 3/4-14 NPTF | 2.38 in | 1.44 in | 1.25 in |
| 0C    | 1/4        | 1/8-27 NPTF | 1.47 in | 0.58 in | 0.50 in |
| B2C   | 1/4        | 1/4-18 NPTF | 1.62 in | 0.65 in | 0.56 in |
| 2C    | 1/4        | 1/4-18 NPTF | 1.62 in | 0.65 in | 0.56 in |
| S2C   | 1/4        | 1/4-18 NPTF | 1.62 in | 0.65 in | 0.56 in |
| 2C-E  | 1/4        | 3/8-18 NPTF | 1.72 in | 0.80 in | 0.69 in |
| 0E    | 3/8        | 1/4-18 NPTF | 1.88 in | 0.72 in | 0.62 in |

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

**Medidas de la serie (continuación, 16–19 de 19)**

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca       | Dim. A  | Dim. B  | Hex.    |
|-------|------------|-------------|---------|---------|---------|
| 2E    | 3/8        | 3/8-18 NPTF | 1.90 in | 0.80 in | 0.69 in |
| 0F    | 1/2        | 3/8-18 NPTF | 2.33 in | 0.79 in | 0.69 in |
| 2F    | 1/2        | 1/2-14 NPTF | 2.48 in | 1.01 in | 0.88 in |
| H2F-G | 1/2        | 3/4-14 NPTF | 2.40 in | 1.22 in | 1.06 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 26. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**
**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**
**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea