

Parker 1141 Series · Acoplador (coupler)

Acoplador rápido roscado de alta presión 10,000 psi, conexión bajo presión, inoxidable 303, sello poliuretano

Acoplamiento rápido Parker Serie 1141 de uso general para alta presión con conexión bajo presión: acoplamiento de 1/4 in en acero inoxidable 303 que se une mediante manga roscada de latón. Presión nominal hasta 10,000 psi (17,000 psi intermitente) y conexión/desconexión roscada bajo presión hasta 5,000 psi gracias al sello de acoplamiento de diámetro pequeño. Sellos de poliuretano resistentes a extrusión y abrasión, roscas autoblocantes e indicador visual de conexión; incluye tapas y tapones.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero Inoxidable 303

EXTREMO A

Puerto hembra 1/4-18 NPTF

PRESIÓN

10,000 psi (17,000 psi intermitente); conexión bajo presión hasta 5,000 psi

SELLO

Poliuretano (-30°F a +180°F)

EXTREMO B

Manga roscada de latón (acepta niple 1141-63)

TEMPERATURA

-30°F a +180°F (sellos de poliuretano)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1141-62	1/4	1/4-18 NPTF	2.75 in		0.88 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 145, 224. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea