

Parker 1141 Series · Niple (nipple)

Niple rápido roscado de alta presión 10,000 psi, conexión bajo presión, inoxidable 303

Acoplamiento rápido Parker Serie 1141 de uso general para alta presión con conexión bajo presión: acoplamiento de 1/4 in en acero inoxidable 303 que se une mediante manga roscada de latón. Presión nominal hasta 10,000 psi (17,000 psi intermitente) y conexión/desconexión roscada bajo presión hasta 5,000 psi gracias al sello de acoplamiento de diámetro pequeño. Sellos de poliuretano resistentes a extrusión y abrasión, roscas autoblocantes e indicador visual de conexión; incluye tapas y tapones.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero Inoxidable 303

EXTREMO A

Puerto hembra 1/4-18 NPTF

PRESIÓN

10,000 psi (17,000 psi intermitente); conexión bajo presión hasta 5,000 psi

SELLO

Poliuretano (-30°F a +180°F)

EXTREMO B

Rosca de acoplamiento 1141 (entra en acoplador 1141-62)

TEMPERATURA

-30°F a +180°F (sellos de poliuretano)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1141-63	1/4	1/4-18 NPTF	2.00 in		0.88 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 145, 224. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea