

Parker 20 Series · Acopladores espiga para manguera (couplers hose barb)

Acoplador neumático Industrial Interchange, manga manual, espiga estándar o Push-Lok, 300 psi

Acoplador neumático Parker Serie 20 de uso general, manga manual y cierre sencillo (single shut-off), que acopla con nipples Industrial Interchange, el perfil macho estándar de la industria neumática fabricado según A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B). El cuerpo de 1/4 in es de latón con válvula de acero; el de 3/8 in es totalmente de acero (opción de cuerpo de latón con manga de acero). Válvula tubular de alto caudal con mínima caída de presión, guarda integral de manga y sello estándar de nitrilo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero

EXTREMO A

Espiga para manguera (Hose I.D. según fila): estándar (tabla Standard Hose Barb) o Push-Lok sin abrazadera (tabla Push-Lok Hose Barb)

NORMAS

A-A-59439, MIL-C-4109F, ISO 6150-B

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F); opcionales W = etileno-propileno (-65°F a +400°F), Y = fluorocarbono (-30°F a +400°F)

EXTREMO B

Perfil Industrial Interchange (A-A-59439 / MIL-C-4109F / ISO 6150-B)

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
B20-3B	1/4	Hose I.D. 1/4	2.49 in	0.90 in	0.75 in
B20-4B	1/4	Hose I.D. 5/16	2.49 in	0.90 in	0.75 in
B20-5B	1/4	Hose I.D. 3/8	2.49 in	0.90 in	0.75 in
24-5B	3/8	Hose I.D. 3/8	2.60 in	1.06 in	0.88 in
24-6B	3/8	Hose I.D. 1/2	2.60 in	1.06 in	0.88 in
16-5B	1/2	Hose I.D. 3/8	3.14 in	1.19 in	1.00 in
16-6B	1/2	Hose I.D. 1/2	3.14 in	1.19 in	1.00 in
16-7B	1/2	Hose I.D. 3/4	3.60 in	1.19 in	1.00 in
B20-3BP	1/4	Hose I.D. 1/4	2.32 in	0.90 in	0.75 in
B20-5BP	1/4	Hose I.D. 3/8	2.47 in	0.90 in	0.75 in
24-5BP	3/8	Hose I.D. 3/8	2.88 in	1.06 in	0.88 in
16-5BP	1/2	Hose I.D. 3/8	3.35 in	1.19 in	1.00 in
16-6BP	1/2	Hose I.D. 1/2	3.46 in	1.19 in	1.00 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 17. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea