

Parker 20 Series · Acopladores rosca NPTF (couplers)

Acoplador neumático Industrial Interchange, manga manual, rosca NPTF hembra o macho, 300 psi

Acoplador neumático Parker Serie 20 de uso general, manga manual y cierre sencillo (single shut-off), que acopla con niples Industrial Interchange, el perfil macho estándar de la industria neumática fabricado según A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B). El cuerpo de 1/4 in es de latón con válvula de acero; el de 3/8 in es totalmente de acero (opción de cuerpo de latón con manga de acero). Válvula tubular de alto caudal con mínima caída de presión, guarda integral de manga y sello estándar de nitrilo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero / Acero Inoxidable 303

EXTREMO A

Rosca NPTF hembra (tabla Female Pipe Thread) o macho (tabla Male Pipe Thread), según fila

NORMAS

A-A-59439, MIL-C-4109F, ISO 6150-B

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F); opcionales W = etileno-propileno (-65°F a +400°F), Y = fluorocarbono (-30°F a +400°F)

EXTREMO B

Perfil Industrial Interchange (A-A-59439 / MIL-C-4109F / ISO 6150-B)

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
B23A	1/4	1/8-27 NPTF	1.83 in	0.90 in	0.75 in
B23	1/4	1/4-18 NPTF	1.83 in	0.90 in	0.75 in
S23	1/4	1/4-18 NPTF	1.83 in	0.90 in	0.75 in
B23E	1/4	3/8-18 NPTF	1.95 in	0.94 in	0.81 in
25C	3/8	1/4-18 NPTF	2.22 in	1.06 in	0.88 in
B25	3/8	3/8-18 NPTF	2.28 in	1.06 in	0.88 in
25	3/8	3/8-18 NPTF	2.28 in	1.06 in	0.88 in
25F	3/8	1/2-14 NPTF	2.55 in	1.16 in	1.00 in
17E	1/2	3/8-18 NPTF	2.74 in	1.19 in	1.00 in
B17	1/2	1/2-14 NPTF	2.96 in	1.19 in	1.00 in
17	1/2	1/2-14 NPTF	2.96 in	1.19 in	1.00 in
17G	1/2	3/4-14 NPTF	3.19 in	1.44 in	1.25 in
B22A	1/4	1/8-27 NPTF	1.89 in	0.90 in	0.75 in

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
B22	1/4	1/4-18 NPTF	2.05 in	0.90 in	0.75 in
S22	1/4	1/4-18 NPTF	2.05 in	0.90 in	0.75 in
B22E	1/4	3/8-18 NPTF	2.08 in	0.90 in	0.75 in
24C	3/8	1/4-18 NPTF	2.36 in	1.06 in	0.88 in
B24	3/8	3/8-18 NPTF	2.39 in	1.06 in	0.88 in
24	3/8	3/8-18 NPTF	2.39 in	1.06 in	0.88 in
24F	3/8	1/2-14 NPTF	2.55 in	1.16 in	0.88 in
16E	1/2	3/8-18 NPTF	2.93 in	1.19 in	1.00 in
B16	1/2	1/2-14 NPTF	3.08 in	1.19 in	1.00 in
16	1/2	1/2-14 NPTF	3.08 in	1.19 in	1.00 in
16G	1/2	3/4-14 NPTF	3.21 in	1.30 in	1.13 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 16. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea