

Parker 30 Series · Acopladores rosca NPT (couplers)

Acoplador neumático push-to-connect Industrial Interchange, latón, 300 psi, puerto NPTF

Acoplador neumático Parker Serie 30 de uso general, conexión por empuje (push-to-connect) con cierre sencillo: acepta nipples Industrial Interchange, el perfil macho estándar de la industria neumática, fabricados según A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B). Cuerpo de latón, sello de nitrilo estándar y válvula tubular de alto caudal con mínima caída de presión. Aplicaciones: compresores de aire, herramienta neumática, agua, grasa y pintura.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Puerto NPTF hembra (tabla Female Pipe Thread) o macho (tabla Male Pipe Thread), según fila

NORMAS

A-A-59439, MIL-C-4109F, ISO 6150-B

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F); opcionales W = EPR (-65°F a +400°F), Y = fluorocarbono (-30°F a +400°F)

EXTREMO B

Perfil Industrial Interchange (A-A-59439 / MIL-C-4109F / ISO 6150-B)

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (23 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
B33A	1/4	1/8-27 NPTF	1.96 in	1.20 in	0.75 in
B33	1/4	1/4-18 NPTF	1.96 in	1.20 in	0.75 in
B33E	1/4	3/8-18 NPTF	2.03 in	1.20 in	0.81 in
B35C	3/8	1/4-18 NPTF	2.26 in	1.39 in	0.88 in
B35	3/8	3/8-18 NPTF	2.33 in	1.39 in	0.88 in
B35F	3/8	1/2-14 NPTF	2.57 in	1.39 in	1.00 in
B37E	1/2	3/8-18 NPTF	2.76 in	1.52 in	1.00 in
B37	1/2	1/2-14 NPTF	3.00 in	1.52 in	1.00 in
B37G	1/2	3/4-14 NPTF	3.12 in	1.52 in	1.25 in
B39F	3/4	1/2-14 NPTF	2.85 in	1.90 in	1.31 in
B39	3/4	3/4-14 NPTF	2.99 in	1.90 in	1.31 in
B39J	3/4	1-11-1/2 NPTF	3.18 in	1.90 in	1.63 in
B32A	1/4	1/8-27 NPTF	2.03 in	1.20 in	0.75 in
B32	1/4	1/4-18 NPTF	2.18 in	1.20 in	0.75 in

Continúa en la página 2 (9 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–23 de 23)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
B32E	1/4	3/8-18 NPTF	2.18 in	1.20 in	0.75 in
B34C	3/8	1/4-18 NPTF	2.38 in	1.39 in	0.88 in
B34	3/8	3/8-18 NPTF	2.44 in	1.39 in	0.88 in
B34F	3/8	1/2-14 NPTF	2.57 in	1.39 in	0.88 in
B36E	1/2	3/8-18 NPTF	2.92 in	1.52 in	1.00 in
B36	1/2	1/2-14 NPTF	3.09 in	1.52 in	1.00 in
B36G	1/2	3/4-14 NPTF	3.12 in	1.52 in	1.13 in
B38	3/4	3/4-14 NPTF	2.95 in	1.90 in	1.31 in
B38J	3/4	1-11-1/2 NPTF	3.12 in	1.90 in	1.31 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 19, 227. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea