

Parker 3000 Series · Acopladores (couplers)

Acoplador rápido hidráulico de alta presión 10,000 psi roscado (screw-to-connect) Parker 3000 Series ISO 14540, acero

Los acoplamientos 3000 Series de Parker están diseñados para alta presión (10,000 psi) e intercambian con ISO 14540: la manga del acoplador y el cuerpo del niple se roscan manualmente entre sí (screw-to-connect). Válvulas de bola de aleación de cromo endurecido, sello de interfaz de poliuretano resistente a la extrusión, retén roscado como tope positivo de válvula y zincado con cromatado trivalente transparente. Cuerpo de acero, medidas 1/4 y 3/8. Aplicaciones: gatos y cilindros hidráulicos, herramientas hidráulicas portátiles y equipo de crimpado.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Poliuretano (-22°F a +230°F)

EXTREMO B

Conexión roscada ISO 14540 (acepta niples 3000 Series)

PRESIÓN

10,000 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado con cromatado trivalente transparente

EXTREMO A

Puerto macho NPTF (3050-2, 3050-3) o hembra NPTF (3050-3-231)

NORMAS

ISO 14540

TEMPERATURA

-22°F a +230°F

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3050-2	1/4	1/4-18 NPTF	2.38 in	1.13 in	0.81 in
3050-3	3/8	3/8-18 NPTF	2.38 in	1.38 in	1.00 in
3050-3-231	3/8	3/8-18 NPTF	2.38 in	1.38 in	1.00 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 143, 224. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea