

Parker 3000 Series · Niples (nipples)

Niple rápido hidráulico de alta presión 10,000 psi roscado (screw-to-connect) Parker 3000 Series ISO 14540, acero

Los acoplamientos 3000 Series de Parker están diseñados para alta presión (10,000 psi) e intercambian con ISO 14540: la manga del acoplador y el cuerpo del niple se roscan manualmente entre sí (screw-to-connect). Válvulas de bola de aleación de cromo endurecido, sello de interfaz de poliuretano resistente a la extrusión, retén roscado como tope positivo de válvula y zincado con cromatado trivalente transparente. Cuerpo de acero, medidas 1/4 y 3/8. Aplicaciones: gatos y cilindros hidráulicos, herramientas hidráulicas portátiles y equipo de crimpado.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Poliuretano (-22°F a +230°F)

EXTREMO B

Conexión roscada ISO 14540 (conecta con acopladores 3000 Series)

PRESIÓN

10,000 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado con cromatado trivalente transparente

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF (3010-2, 3010-3) o macho NPTF (3010-3-230)

NORMAS

ISO 14540

TEMPERATURA

-22°F a +230°F

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3010-2	1/4	1/4-18 NPTF	1.29 in	1.13 in	0.88 in
3010-3	3/8	3/8-18 NPTF	1.58 in	1.25 in	0.94 in
3010-3-230	3/8	3/8-18 NPTF	2.31 in	1.25 in	1.00 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 143, 224. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea