

Parker 4200 Series · Acopladores breakaway (couplers)

Acoplador hidráulico breakaway ISO 5675 (1/2 in), acero, válvula de bola o poppet, 3000 psi

Acoplador hidráulico Parker Serie 4200 de uso general, diseño probado para maquinaria agrícola, equipo de construcción y aplicaciones rudas donde se requiere desconexión por tirón (breakaway). Manga push/pull/breakaway; el tamaño 1/2 in acepta puntas universales ISO 5675 y es compatible con las abrazaderas breakaway 5001-4 y 5006-4; ranuras en la manga para anillos de retención (montaje en mamparo) y operación a una mano cuando va montado en clamp.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF u ORB (según fila)

NORMAS

ISO 5675

PRESIÓN

3000 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Nitrilo estándar (-40°F a +250°F); opcionales W = EPR, Y = fluorocarbono, Z = neopreno

EXTREMO B

Perfil ISO 5675 en 1/2 in (acepta nipples 8010 Series / puntas universales ISO 5675); 3/8 in acepta nipple 4010-3P

TEMPERATURA

-40°F a +250°F

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4250-3P	3/8	3/8-18 NPTF	2.31 in	1.31 in	0.81 in
4250-4	1/2	1/2-14 NPTF	2.68 in	1.50 in	0.94 in
4250-4P	1/2	1/2-14 NPTF	2.68 in	1.50 in	0.94 in
4250-15	1/2	3/4-16 ORB	2.68 in	1.50 in	0.94 in
4250-15P	1/2	3/4-16 ORB	2.68 in	1.50 in	0.94 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 93, 225. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea