

Parker 50 Series (ARO 210) · Acopladores (couplers)

Acoplador rápido neumático Parker 50 Series intercambio ARO 210, latón, 1/4 in, manga manual

Los acoplamientos neumáticos 50 Series de Parker son intercambiables con la serie ARO 210. Acopladores con cuerpo de latón y niples de acero; válvula tubular de alto caudal con mínima caída de presión; manga manual, cierre sencillo, 4 balines; presión nominal 300 psi; sello estándar de nitrilo. Aplicaciones: compresores de aire, herramientas neumáticas, agua, grasa y pintura.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Rosca hembra NPTF, rosca macho NPTF o espiga Push-Lok (según fila)

NORMAS

Intercambio ARO 210

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

SELLO

Nitrilo (-40°F a +250°F); opcionales W = etileno-propileno, Y = fluorocarbono

EXTREMO B

Perfil ARO 210 (Parker 50 Series), 1/4 in

PRESIÓN

300 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
B53	1/4	1/4-18 NPTF	1.83 in	0.90 in	0.75 in
B53E	1/4	3/8-18 NPTF	1.95 in	0.94 in	0.81 in
B52	1/4	1/4-18 NPTF	2.05 in	0.90 in	0.75 in
B52E	1/4	3/8-18 NPTF	2.08 in	0.90 in	0.75 in
B50-3BP	1/4	Push-Lok hose barb	2.32 in	0.90 in	0.75 in
B50-5BP	1/4	Push-Lok hose barb	2.47 in	0.90 in	0.75 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 32, 228. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea