

Parker Serie 50 · Niples con espiga para manguera (estándar y Push-Lok)

Niples de acero serie 50 (interfaz ARO 210) con espiga estándar A8C o espiga Push-Lok A8CP para manguera de 1/4 in I.D., cuerpo

Tablas "50 Series Nipples – Standard Hose Barb" y "50 Series Nipples – Push-Lok Hose Barb*" de la sección Pneumatic Quick Couplings – General Purpose, 50 Series Couplers – ARO 210 Interchange del catálogo Parker 3800 (página A-24). * Las espigas Push-Lok están diseñadas para usarse con manguera Parker Push-Lok y no requieren abrazaderas.

** La longitud expuesta representa la porción del niple que queda expuesta cuando el niple está insertado en un acoplador Parker serie 50.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Niple serie 50 (ARO 210)

EXTREMO B

Espiga para manguera

NORMAS

Interfaz ARO 210

TUBO / MANGUERA

Manguera de 1/4 in I.D.; A8CP para manguera Parker Push-Lok

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
A8C	1/4	espiga para manguera	1.63 in	0.82 in	0.62 in
A8CP	1/4	espiga Push-Lok para	1.65 in	0.87 in	0.62 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 31, 227. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea