

Parker Serie 50 · Niples con rosca NPTF (interfaz ARO 210)

Niples de acero serie 50 (interfaz ARO 210) con rosca hembra o macho 1/4-18 NPTF, cuerpo 1/4 in, para acopladores neumáticos

Tablas "50 Series Nipples – Female Pipe Thread" y "50 Series Nipples – Male Pipe Thread" de la sección Pneumatic Quick Couplings – General Purpose, 50 Series Couplers – ARO 210 Interchange (manga manual, cierre simple) del catálogo Parker 3800 (página A-24). La longitud expuesta (Exposed Length**) representa la porción del niple que queda expuesta cuando el niple está insertado en un acoplador Parker serie 50.



foto ilustrativa

Pneumatic Quick Couplings

General Purpose

ARO Series Couplers to ARO 210 Interchange

Manual sleeve, single shut-off

Series Nipples - Female Pipe Thread

Body (in.)	Part Number	Steel	Thread Size	Length (in.)	Largest Diameter	Exposed Length**	Wrench Flats	Weight (lbs.)
1/4	A3C		1/4-18 NPTF	1.47	0.66	0.62	0.85	0.14

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

NPTF hembra / macho

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Niple serie 50 (ARO 210)

NORMAS

Interfaz ARO 210

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
A3C	1/4	1/4-18 NPTF	1.47 in	0.66 in	0.62 in
A2C	1/4	1/4-18 NPTF	1.62 in	0.82 in	0.56 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 31, 227. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea