

Parker 5000 Series · Acoplador (coupler) actuación roscada

Acoplador hidráulico 5000 Series conexión bajo presión por actuación roscada, acepta puntas ISO 5675

La 5000 Series es un acoplamiento económico que se conecta bajo presión donde puede usarse herramienta: se conectan coupler y niple y las válvulas se abren al apretar la unión roscada del cuerpo del coupler; al desenroscar, las válvulas cierran y la manga puede retraerse para soltar el niple. Acepta puntas universales ISO 5675; zincado con cromato trivalente. Aplicaciones: sistemas de lubricación, herramientas hidráulicas, aditamentos.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Puerto hembra 1/2-14 NPTF

NORMAS

ISO 5675

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (nitrilo)

SELLO

Nitrilo (-40°F a +250°F)

EXTREMO B

Perfil ISO 5675 (acepta niples 8010)

PRESIÓN

2500 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
5050-4	1/2	1/2-14 NPTF	2.88 in	1.52 in	1.25 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 134, 225. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea