

Parker 59 Series · Acopladores (couplers)

Acoplador rápido hidráulico Parker 59 Series, rosca ACME de conexión bajo presión, cara plana anti-derrame, hasta 6000 psi

Los acoplamientos 59 Series de Parker son ideales para aplicaciones hidráulicas de alta presión y alto impulso que requieren la seguridad de una conexión roscada y la capacidad de conectar y desconectar bajo presión (conexión hasta 5000 psi, desconexión hasta 2500 psi); presión de operación hasta 6000 psi. La robusta rosca ACME de doble entrada permite completar la conexión en 2-1/2 vueltas; un rodamiento interno entre el collar y el cuerpo minimiza la resistencia.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Nitrilo / Poliuretano (-40°F a +250°F)

EXTREMO B

Rosca ACME doble entrada 59 Series (acepta niples 59 Series de la misma medida)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zinc-níquel / recubrimiento FNC

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF/NPSF o SAE ORB (UNF) según fila

PRESIÓN

Hasta 6000 psi según medida (ver tabla)

TEMPERATURA

-40°F a +250°F

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dím. A	Dím. B	Hex.
59-501-8FP	1/2	1/2-14 NPSF	3.70	2.05	1-1/2 in / 1-7/8 in
59-501-8FO	1/2	3/4-16 UNF	3.74	2.05	1-1/2 in / 1-7/8 in
59-751-12FP	3/4	3/4-14 NPTF	5.53	2.49	2-3/8 in / 2 in
59-751-12FO	3/4	1-1/16-12 UNF	5.34	2.49	2-3/8 in / 2 in
59-1001-16FP	1	1-11-1/2 NPTF	5.82	2.75	65 mm / 2-3/16 in
59-1001-16FO	1	1-5/16-12 UNF	5.82	2.75	65 mm / 2-3/16 in
59-1501-20FP	1-1/2	1-1/4-11-1/2 NPTF	7.08	3.74	90 mm / 2-5/8 in
59-1501-20FO	1-1/2	1-5/8-12 UNF	7.08	3.74	90 mm / 2-5/8 in
59-1501-24FP	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	7.08	3.74	90 mm / 2-5/8 in
59-1501-24FO	1-1/2	1-7/8-12 UNF	7.08	3.74	90 mm / 2-5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 121, 225. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea