

Parker 60 Series · Acopladores y niples en acero inoxidable 316

Acoplador y niple rápido hidráulico ISO 7241-B en acero inoxidable 316, sello de fluorocarbono, rosca hembra NPT u ORB

Los acoplamientos de doble cierre 60 Series de Parker son versátiles para una amplia gama de aplicaciones hidráulicas donde las líneas de fluido requieren conexión y desconexión. Cumplen la norma ISO 7241 Serie B y aceptan niples compatibles ISO 7241-1 Serie B; válvula de asiento (poppet) con tope metal-metal que mantiene la alineación y evita el bloqueo de flujo; manga manual. Disponibles en acero, latón y acero inoxidable; los couplers de latón llevan doble O-ring y bolas de bloqueo de acero inoxidable;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero Inoxidable 316

EXTREMO A

Puerto hembra NPT u ORB (SAE rosca recta con O-ring) según fila

NORMAS

ISO 7241-1 Series B

TEMPERATURA

-15°F a +400°F (fluorocarbono)

SELLO

Fluorocarbono -15°F a +400°F (estándar en 316 inoxidable)

EXTREMO B

Perfil ISO 7241-1 Serie B (intercambiable con 60 Series)

PRESIÓN

ANSI/ISO dinámica inoxidable: 2000 psi (1/8-1/4), 1500 (3/8-3/4), 1000 (1 a 2-1/2)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (38 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SSH1-62Y	1/8	1/8-27 NPT	1.90 in	0.96 in	0.68 in
SSH1-63Y	1/8	1/8-27 NPT	1.26 in	0.65 in	0.56 in
SSH1-62Y-T4	1/8	7/16-20 ORB	2.06 in	0.96 in	0.68 in
SSH1-63Y-T4	1/8	7/16-20 ORB	1.41 in	0.78 in	0.69 in
SSH2-62Y	1/4	1/4-18 NPT	2.26 in	1.14 in	0.81 in
SSH2-63Y	1/4	1/4-18 NPT	1.54 in	0.87 in	0.75 in
SSH2-62Y-T6	1/4	9/16-18 ORB	2.41 in	1.14 in	0.81 in
SSH2-63Y-T6	1/4	9/16-18 ORB	1.69 in	1.01 in	0.88 in
SSH3-62Y	3/8	3/8-18 NPT	2.49 in	1.40 in	0.88 in
SSH3-63Y	3/8	3/8-18 NPT	1.68 in	1.01 in	0.88 in
SSH3-62Y-T8	3/8	3/4-16 ORB	2.75 in	1.40 in	1.00 in
SSH3-63Y-T8	3/8	3/4-16 ORB	1.94 in	1.15 in	1.00 in
SSH4-62Y	1/2	1/2-14 NPT	2.87 in	1.77 in	1.12 in

Continúa en la página 2 (25 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–38 de 38)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SSH4-63Y	1/2	1/2-14 NPT	1.94 in	1.30 in	1.12 in
SSH4-62Y-T10	1/2	7/8-14 ORB	3.05 in	1.77 in	1.12 in
SSH4-63Y-T10	1/2	7/8-14 ORB	2.12 in	1.37 in	1.19 in
SSH6-62Y	3/4	3/4-14 NPT	3.56 in	2.14 in	1.31 in
SSH6-63Y	3/4	3/4-14 NPT	2.43 in	1.59 in	1.38 in
SSH6-62Y-T12	3/4	1-1/16-12 ORB	3.56 in	2.14 in	1.31 in
SSH6-63Y-T12	3/4	1-1/16-12 ORB	2.54 in	1.59 in	1.34 in
SSH8-62Y	1	1-11-1/2 NPT	4.18 in	2.52 in	1.62 in
SSH8-63Y	1	1-11-1/2 NPT	2.91 in	1.88 in	1.62 in
SSH8-62Y-T16	1	1-5/16-12 ORB	4.18 in	2.52 in	1.62 in
SSH8-63Y-T16	1	1-5/16-12 ORB	2.91 in	1.88 in	1.62 in
SSH12-62LY	1-1/2	1-1/4-11-1/2 NPT	4.86 in	3.00 in	2.38 in
SSH12-63LY	1-1/2	1-1/4-11-1/2 NPT	4.76 in	2.75 in	2.38 in
SSH12-62NY	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPT	4.86 in	3.00 in	2.38 in
SSH12-63NY	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPT	4.76 in	2.75 in	2.38 in
SSH12-62Y-T20	1-1/2	1-5/8-12 ORB	4.86 in	3.00 in	2.38 in
SSH12-63Y-T20	1-1/2	1-5/8-12 ORB	4.76 in	2.75 in	2.38 in
SSH12-62Y-T24	1-1/2	1-7/8-12 ORB	4.86 in	3.00 in	2.38 in
SSH12-63Y-T24	1-1/2	1-7/8-12 ORB	4.76 in	2.75 in	2.38 in
SSH2016-62Y	2-1/2	2-11-1/2 NPT	5.57 in	4.10 in	3.75 in
SSH2016-63Y	2-1/2	2-11-1/2 NPT	5.48 in	4.10 in	3.75 in
SSH2020-62Y	2-1/2	2-1/2-8 NPT	6.04 in	4.10 in	3.75 in
SSH2020-63Y	2-1/2	2-1/2-8 NPT	5.95 in	4.10 in	3.75 in
SSH2024-62Y	2-1/2	3-8 NPT	6.69 in	4.35 in	4.00 in
SSH2024-63Y	2-1/2	3-8 NPT	6.87 in	4.35 in	4.00 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 62, 236. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea