

## Parker 60 Series · Acopladores (couplers) latón, acero y 303 inoxidable

Acoplador rápido hidráulico ISO 7241-B, válvula de asiento, manga manual, rosca hembra NPTF u ORB

Los acoplamientos de doble cierre 60 Series de Parker son versátiles para una amplia gama de aplicaciones hidráulicas donde las líneas de fluido requieren conexión y desconexión. Cumplen la norma ISO 7241 Serie B y aceptan niples compatibles ISO 7241-1 Serie B; válvula de asiento (poppet) con tope metal-metal que mantiene la alineación y evita el bloqueo de flujo; manga manual. Disponibles en acero, latón y acero inoxidable; los couplers de latón llevan doble O-ring y bolas de bloqueo de acero inoxidable;



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Latón / Acero / Acero Inoxidable 303

#### EXTREMO A

Puerto hembra NPTF u ORB (SAE rosca recta con O-ring) según fila

#### NORMAS

ISO 7241-1 Series B

#### TEMPERATURA

-40°F a +250°F (nitrilo)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

Nitrilo -40°F a +250°F (estándar en latón, acero y 303 inoxidable); sufijo W = EPR, Y = fluorocarbono, Z = neopreno bajo pedido

#### EXTREMO B

Perfil ISO 7241-1 Serie B (intercambiable con 60 Series)

#### PRESIÓN

ANSI/ISO dinámica: acero 5000 psi (1/8-1/4), 4000 (3/8-1/2), 2500 (3/4), 2000 (1), 1000 (1-1/2, 2-1/2); latón 1000 psi (1/8-1) y 800 (1-1/2, 2-1/2); inoxidable 2000 (1/8-1/4), 1500 (3/8-3/4), 1000 (1 a 2-1/2)

### Medidas de la serie (49 números de parte)

| Parte     | Tubo/Mang. | Rosca       | Dim. A  | Dim. B  | Hex.    |
|-----------|------------|-------------|---------|---------|---------|
| BH1-60    | 1/8        | 1/8-27 NPTF | 1.90 in | 0.96 in | 0.68 in |
| H1-62     | 1/8        | 1/8-27 NPTF | 1.90 in | 0.96 in | 0.68 in |
| SH1-62    | 1/8        | 1/8-27 NPTF | 1.90 in | 0.96 in | 0.68 in |
| H1-62-T4  | 1/8        | 7/16-20 ORB | 2.06 in | 0.96 in | 0.68 in |
| SH1-62-T4 | 1/8        | 7/16-20 ORB | 2.06 in | 0.96 in | 0.68 in |
| BH2-60    | 1/4        | 1/4-18 NPTF | 2.26 in | 1.14 in | 0.81 in |
| H2-62     | 1/4        | 1/4-18 NPTF | 2.26 in | 1.14 in | 0.81 in |
| SH2-62    | 1/4        | 1/4-18 NPTF | 2.26 in | 1.14 in | 0.81 in |
| H2-62-T6  | 1/4        | 9/16-18 ORB | 2.41 in | 1.14 in | 0.81 in |
| SH2-62-T6 | 1/4        | 9/16-18 ORB | 2.41 in | 1.14 in | 0.81 in |
| BH3-60    | 3/8        | 3/8-18 NPTF | 2.49 in | 1.40 in | 0.88 in |
| H3-62     | 3/8        | 3/8-18 NPTF | 2.49 in | 1.40 in | 0.88 in |
| SH3-62    | 3/8        | 3/8-18 NPTF | 2.49 in | 1.40 in | 0.88 in |

Continúa en la página 2 (36 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

**Medidas de la serie (continuación, 14–49 de 49)**

| Parte       | Tubo/Mang. | Rosca             | Dim. A  | Dim. B  | Hex.    |
|-------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| H3-62-T8    | 3/8        | 3/4-16 ORB        | 2.75 in | 1.40 in | 1.00 in |
| SH3-62-T8   | 3/8        | 3/4-16 ORB        | 2.75 in | 1.40 in | 1.00 in |
| BH4-60      | 1/2        | 1/2-14 NPTF       | 2.87 in | 1.77 in | 1.12 in |
| H4-62       | 1/2        | 1/2-14 NPTF       | 2.87 in | 1.77 in | 1.12 in |
| SH4-62      | 1/2        | 1/2-14 NPTF       | 2.87 in | 1.77 in | 1.12 in |
| H4-62-T10   | 1/2        | 7/8-14 ORB        | 3.05 in | 1.77 in | 1.12 in |
| SH4-62-T10  | 1/2        | 7/8-14 ORB        | 3.05 in | 1.77 in | 1.12 in |
| BH6-60      | 3/4        | 3/4-14 NPTF       | 3.56 in | 2.14 in | 1.31 in |
| H6-62       | 3/4        | 3/4-14 NPTF       | 3.56 in | 2.14 in | 1.31 in |
| SH6-62      | 3/4        | 3/4-14 NPTF       | 3.56 in | 2.14 in | 1.31 in |
| H6-62-T12   | 3/4        | 1-1/16-12 ORB     | 3.56 in | 2.14 in | 1.31 in |
| SH6-62-T12  | 3/4        | 1-1/16-12 ORB     | 3.56 in | 2.14 in | 1.31 in |
| BH8-60      | 1          | 1-11-1/2 NPTF     | 4.18 in | 2.52 in | 1.62 in |
| H8-62       | 1          | 1-11-1/2 NPTF     | 4.18 in | 2.52 in | 1.62 in |
| SH8-62      | 1          | 1-11-1/2 NPTF     | 4.18 in | 2.52 in | 1.62 in |
| H8-62-T16   | 1          | 1-5/16-12 ORB     | 4.18 in | 2.52 in | 1.62 in |
| SH8-62-T16  | 1          | 1-5/16-12 ORB     | 4.18 in | 2.52 in | 1.62 in |
| BH12-60L    | 1-1/2      | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 4.86 in | 3.00 in | 2.38 in |
| H12-62L     | 1-1/2      | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 4.86 in | 3.00 in | 2.38 in |
| SH12-62L    | 1-1/2      | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 4.86 in | 3.00 in | 2.50 in |
| BH12-60N    | 1-1/2      | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 4.86 in | 3.00 in | 2.38 in |
| H12-62N     | 1-1/2      | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 4.86 in | 3.00 in | 2.38 in |
| SH12-62N    | 1-1/2      | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 4.86 in | 3.00 in | 2.50 in |
| H12-62-T20  | 1-1/2      | 1-5/8-12 ORB      | 4.86 in | 3.00 in | 2.38 in |
| SH12-62-T20 | 1-1/2      | 1-5/8-12 ORB      | 4.86 in | 3.00 in | 2.50 in |
| H12-62-T24  | 1-1/2      | 1-7/8-12 ORB      | 4.86 in | 3.00 in | 2.38 in |
| SH12-62-T24 | 1-1/2      | 1-7/8-12 ORB      | 4.86 in | 3.00 in | 2.50 in |
| BH2016-60   | 2-1/2      | 2-11-1/2 NPTF     | 5.57 in | 4.10 in | 3.75 in |
| H2016-62    | 2-1/2      | 2-11-1/2 NPTF     | 5.57 in | 4.10 in | 3.75 in |
| SH2016-62   | 2-1/2      | 2-11-1/2 NPTF     | 5.57 in | 4.10 in | 3.75 in |
| BH2020-60   | 2-1/2      | 2-1/2-8 NPTF      | 6.04 in | 4.10 in | 3.75 in |
| H2020-62    | 2-1/2      | 2-1/2-8 NPTF      | 6.04 in | 4.10 in | 3.75 in |
| SH2020-62   | 2-1/2      | 2-1/2-8 NPTF      | 6.04 in | 4.10 in | 3.75 in |
| BH2024-60   | 2-1/2      | 3-8 NPTF          | 6.69 in | 4.35 in | 4.00 in |
| H2024-62    | 2-1/2      | 3-8 NPTF          | 6.69 in | 4.35 in | 4.00 in |
| SH2024-62   | 2-1/2      | 3-8 NPTF          | 6.69 in | 4.35 in | 4.00 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 61. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**
**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**
**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea