

Parker 60 Series · Niples (nipples) latón, acero y 303 inoxidable

Niple macho rápido hidráulico ISO 7241-B, rosca hembra NPTF u ORB

Los acoplamientos de doble cierre 60 Series de Parker son versátiles para una amplia gama de aplicaciones hidráulicas donde las líneas de fluido requieren conexión y desconexión. Cumplen la norma ISO 7241 Serie B y aceptan nipples compatibles ISO 7241-1 Serie B; válvula de asiento (poppet) con tope metal-metal que mantiene la alineación y evita el bloqueo de flujo; manga manual. Disponibles en acero, latón y acero inoxidable; los couplers de latón llevan doble O-ring y bolas de bloqueo de acero inoxidable;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / Acero / Acero Inoxidable 303

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF u ORB (SAE rosca recta con O-ring) según fila

NORMAS

ISO 7241-1 Series B

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (nitrilo)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Nitrilo -40°F a +250°F (estándar en latón, acero y 303 inoxidable); sufijo W = EPR, Y = fluorocarbono, Z = neopreno bajo pedido

EXTREMO B

Perfil ISO 7241-1 Serie B (intercambiable con 60 Series)

PRESIÓN

ANSI/ISO dinámica: acero 5000 psi (1/8-1/4), 4000 (3/8-1/2), 2500 (3/4), 2000 (1), 1000 (1-1/2, 2-1/2); latón 1000 psi (1/8-1) y 800 (1-1/2, 2-1/2); inoxidable 2000 (1/8-1/4), 1500 (3/8-3/4), 1000 (1 a 2-1/2). Niple

Medidas de la serie (49 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BH1-61	1/8	1/8-27 NPTF	1.26 in	0.65 in	0.56 in
H1-63	1/8	1/8-27 NPTF	1.26 in	0.65 in	0.56 in
SH1-63	1/8	1/8-27 NPTF	1.26 in	0.65 in	0.56 in
H1-63-T4	1/8	7/16-20 ORB	1.41 in	0.78 in	0.69 in
SH1-63-T4	1/8	7/16-20 ORB	1.41 in	0.78 in	0.69 in
BH2-61	1/4	1/4-18 NPTF	1.54 in	0.87 in	0.75 in
H2-63	1/4	1/4-18 NPTF	1.54 in	0.87 in	0.75 in
SH2-63	1/4	1/4-18 NPTF	1.54 in	0.87 in	0.75 in
H2-63-T6	1/4	9/16-18 ORB	1.69 in	1.01 in	0.88 in
SH2-63-T6	1/4	9/16-18 ORB	1.69 in	1.01 in	0.88 in
BH3-61	3/8	3/8-18 NPTF	1.68 in	1.01 in	0.88 in
H3-63	3/8	3/8-18 NPTF	1.68 in	1.01 in	0.88 in
SH3-63	3/8	3/8-18 NPTF	1.68 in	1.01 in	0.88 in

Continúa en la página 2 (36 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–49 de 49)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
H3-63-T8	3/8	3/4-16 ORB	1.94 in	1.15 in	1.00 in
SH3-63-T8	3/8	3/4-16 ORB	1.94 in	1.15 in	1.00 in
BH4-61	1/2	1/2-14 NPTF	1.94 in	1.30 in	1.12 in
H4-63	1/2	1/2-14 NPTF	1.94 in	1.30 in	1.12 in
SH4-63	1/2	1/2-14 NPTF	1.94 in	1.30 in	1.12 in
H4-63-T10	1/2	7/8-14 ORB	2.12 in	1.37 in	1.19 in
SH4-63-T10	1/2	7/8-14 ORB	2.12 in	1.37 in	1.19 in
BH6-61	3/4	3/4-14 NPTF	2.43 in	1.59 in	1.38 in
H6-63	3/4	3/4-14 NPTF	2.43 in	1.59 in	1.38 in
SH6-63	3/4	3/4-14 NPTF	2.43 in	1.59 in	1.38 in
H6-63-T12	3/4	1-1/16-12 ORB	2.54 in	1.59 in	1.34 in
SH6-63-T12	3/4	1-1/16-12 ORB	2.54 in	1.59 in	1.34 in
BH8-61	1	1-11-1/2 NPTF	2.91 in	1.88 in	1.62 in
H8-63	1	1-11-1/2 NPTF	2.91 in	1.88 in	1.62 in
SH8-63	1	1-11-1/2 NPTF	2.91 in	1.88 in	1.62 in
H8-63-T16	1	1-5/16-12 ORB	2.91 in	1.88 in	1.62 in
SH8-63-T16	1	1-5/16-12 ORB	2.91 in	1.88 in	1.62 in
BH12-61L	1-1/2	1-1/4-11-1/2 NPTF	4.76 in	2.96 in	2.38 in
H12-63L	1-1/2	1-1/4-11-1/2 NPTF	4.76 in	2.75 in	2.38 in
SH12-63L	1-1/2	1-1/4-11-1/2 NPTF	4.76 in	2.75 in	2.50 in
BH12-61N	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	4.76 in	2.96 in	2.38 in
H12-63N	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	4.76 in	2.75 in	2.38 in
SH12-63N	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	4.76 in	2.75 in	2.50 in
H12-63-T20	1-1/2	1-5/8-12 ORB	4.76 in	2.75 in	2.38 in
SH12-63-T20	1-1/2	1-5/8-12 ORB	4.76 in	2.75 in	2.50 in
H12-63-T24	1-1/2	1-7/8-12 ORB	4.76 in	2.75 in	2.38 in
SH12-63-T24	1-1/2	1-7/8-12 ORB	4.76 in	2.75 in	2.50 in
BH2016-61	2-1/2	2-11-1/2 NPTF	5.48 in	4.10 in	3.75 in
H2016-63	2-1/2	2-11-1/2 NPTF	5.48 in	4.10 in	3.75 in
SH2016-63	2-1/2	2-11-1/2 NPTF	5.48 in	4.10 in	3.75 in
BH2020-61	2-1/2	2-1/2-8 NPTF	5.95 in	4.10 in	3.75 in
H2020-63	2-1/2	2-1/2-8 NPTF	5.95 in	4.10 in	3.75 in
SH2020-63	2-1/2	2-1/2-8 NPTF	5.95 in	4.10 in	3.75 in
BH2024-61	2-1/2	3-8 NPTF	6.87 in	4.35 in	4.00 in
H2024-63	2-1/2	3-8 NPTF	6.87 in	4.35 in	4.00 in
SH2024-63	2-1/2	3-8 NPTF	6.87 in	4.35 in	4.00 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 63. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea