

Parker 60 Series (Steam) · Acopladores (couplers) para vapor

Acoplador rápido para vapor ISO 7241-1 Serie B, latón con bolas de acero inoxidable y sellos EP hasta 400°F

Los acoplamientos 60 Series Steam son de latón con bolas de bloqueo de acero inoxidable y sellos de etileno-propileno para soportar hasta 400°F; body sizes 1/4 a 1 (el coupler de 3/8 tiene manga con anillo de agarre). Aceptan niples conformes a ISO 7241-1 Serie B; válvulas poppet con tope metal-metal; couplers de latón con doble O-ring; extremo estándar rosca hembra NPT. Aplicaciones: sistemas de vapor, equipo de limpieza.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Rosca hembra NPTF (según fila)

NORMAS

ISO 7241-1 Series B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Etileno-propileno (hasta +400°F)

EXTREMO B

Perfil ISO 7241-1 Serie B (acepta niples 60 Series)

TEMPERATURA

Hasta +400°F (sello EP)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BH2-60-STM	1/4	1/4-18 NPTF	2.26 in	1.14 in	0.81 in
H3-68	3/8	3/8-18 NPTF	2.50 in	1.77 in	0.88 in
BH4-60-STM	1/2	1/2-14 NPTF	2.87 in	1.77 in	1.12 in
BH6-60-STM	3/4	3/4-14 NPTF	3.56 in	2.14 in	1.31 in
BH8-60-STM	1	1-11-1/2 NPTF	4.18 in	2.52 in	1.62 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 65. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea