

Parker 6100 Series · Acopladores con tuerca de mariposa

Acoplador 6100 Series, latón, conexión roscada bajo presión, manga de tuerca de mariposa

6100 Series es un acoplamiento de conexión por rosca y bajo derrame que puede conectarse bajo presión. Los cuerpos de acoplador y niple son de latón resistente a la corrosión; los acopladores se ofrecen con tuerca hexagonal de acero o con manga de tuerca de mariposa de servicio pesado, y una ranura indicadora en el niple señala cuando la conexión está completa y las válvulas totalmente abiertas. Aplicaciones: bombas sumergibles, equipo de campos petroleros, remolques de volteo, bancos de prueba de motores, transferencia de líquidos a granel.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF (según fila)

PRESIÓN

Hasta 3000 psi según medida (ver tabla); no recomendado para impulso hidráulico continuo a presión nominal

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Nitrilo (contactar a la División para otros materiales de sello)

EXTREMO B

Conexión roscada 6100 Series (thread-to-connect)

TEMPERATURA

-20°F a +200°F (sellos estándar)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6125-08	3/4	1/2-14 NPTF	3.22 in		1.16 in
6125-12	3/4	3/4-14 NPTF	3.22 in		1.16 in
6125-16	1	1-11-1/2 NPTF	3.87 in		1.43 in
6125-20	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	4.16 in		1.78 in
6125-24	1-1/2	1-1/2-11-1/2 NPTF	4.34 in		2.00 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 128, 226. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea