

Parker 6600 Series · Niples (nipples)

Niple rápido hidráulico ISO 7241-1 Serie A, válvula poppet, acero zincado

Niple de la 6600 Series, perfil ISO 7241-1 Serie A con válvula poppet y cuerpo endurecido resistente a daños. Puertos hembra NPTF y rosca recta ORB; zincado con cromato trivalente transparente. Aplicaciones: conexiones de camión-remolque, equipo móvil, aditamentos.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF u ORB (según fila)

NORMAS

ISO 7241-1 Series A

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (nitrilo)

SELLO

Nitrilo (-40°F a +250°F)

EXTREMO B

Perfil ISO 7241-1 Serie A (entra en couplers 6600 Series)

PRESIÓN

5000 psi (1/4); 4000 psi (3/8 a 1)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6602-2-4	1/4	1/8-27 NPTF	1.41 in	0.65 in	0.56 in
6602-4-4	1/4	1/4-18 NPTF	1.41 in	0.87 in	0.75 in
6602-6-6	3/8	3/8-18 NPTF	1.63 in	1.01 in	0.88 in
6610-6-6	3/8	9/16-18 ORB	1.63 in	1.01 in	0.88 in
6602-8-10	1/2	1/2-14 NPTF	2.08 in	1.23 in	1.06 in
6602-12-10	1/2	3/4-14 NPTF	2.30 in	1.59 in	1.38 in
6610-8-10	1/2	3/4-16 ORB	2.08 in	1.23 in	1.06 in
6610-10-10	1/2	7/8-14 ORB	2.08 in	1.30 in	1.12 in
6610-12-10	1/2	1-1/16-12 ORB	2.30 in	1.59 in	1.38 in
6602-12-12	3/4	3/4-14 NPTF	2.55 in	1.59 in	1.38 in
6610-12-12	3/4	1-1/16-12 ORB	2.55 in	1.59 in	1.38 in
6602-16-16	1	1-11-1/2 NPTF	3.10 in	1.88 in	1.62 in
6610-16-16	1	1-5/16-12 ORB	3.10 in	2.17 in	1.62 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 67, 226. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea