

Parker 71 Series (ex Snap-tite) · Niples (nipples)

Niple para acoplador rápido hidráulico de alta presión Parker 71 Series, cara plana anti-derrame, hasta 10,000 psi

Los acoplamientos 71 Series de Parker (antes Snap-tite) son acoplamientos hidráulicos de alta presión, cara plana (flush face) y anti-derrame, de conexión push-to-connect, diseñados para presiones de trabajo de hasta 10,000 psi (690 bar). Válvulas de cara plana que minimizan la inclusión de aire y la pérdida de fluido; cámaras de flujo amplias para caudal superior con baja caída de presión. Disponibles en acero con zincado trivalente, acero inoxidable 316 y acero inoxidable de alta presión (SH). Aplicaciones: líneas hidráulicas industriales y perforación costa afuera (off-shore).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero / Acero Inoxidable 316 / Acero Inoxidable alta presión

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF/NPT, NPSF (inox) o SAE (UNF, ORB) según fila

PRESIÓN

Hasta 10,000 psi según material y medida (ver tabla)

TEMPERATURA

No indicada en la intro (sello nitrilo estándar)

ACABADO

Zincado trivalente (acero)

SELLO

Nitrilo estándar; opcionales V = fluorocarbono, E = etileno-propileno, M = MHO

EXTREMO B

Perfil Parker 71 Series cara plana (entra en couplers 71 Series de la misma medida)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (36 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
71-3N4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.84	0.89	0.81
S71-3N4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.84	0.89	0.81
SH71-3N4-4F	1/4	1/4-18 NPTF	1.84	0.89	0.81
71-3N4-4EF	1/4	7/16-20 UNF	1.84	0.89	0.81
S71-3N4-4EF	1/4	7/16-20 UNF	1.84	0.89	0.81
71-3N6-4F	3/8	1/4-18 NPTF	1.84	1.18	1.00
71-3N6-6F	3/8	3/8-18 NPTF	2.32	1.18	1.00
S71-3N6-6F	3/8	3/8-18 NPSF	2.32	1.18	1.00
SH71-3N6-6F	3/8	3/8-18 NPSF	2.32	1.18	1.00
71-3N6-6EF	3/8	9/16-18 UNF	2.32	1.18	1.00
S71-3N6-6EF	3/8	9/16-18 UNF	2.32	1.18	1.00
SH71-3N6-6EF	3/8	9/16-18 UNF	2.32	1.18	1.00
71-3N6-8F	3/8	1/2-14 NPTF	2.57	1.65	1.25
71-3N8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	2.38	1.65	1.50

Continúa en la página 2 (22 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–36 de 36)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
S71-3N8-8F	1/2	1/2-14 NPSF	2.38	1.65	1.50
SH71-3N8-8F	1/2	1/2-14 NPSF	2.38	1.65	1.50
71-3N8-8EF	1/2	3/4-16 UNF	2.38	1.65	1.50
S71-3N8-8EF	1/2	3/4-16 UNF	2.38	1.65	1.50
SH71-3N8-8EF	1/2	3/4-16 UNF	2.38	1.65	1.50
71-3N12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	2.96	1.92	1.75
S71-3N12-12F	3/4	3/4-14 NPSF	2.96	1.92	1.75
SH71-3N12-12F	3/4	3/4-14 NPSF	2.96	1.92	1.75
71-3N12-12EF	3/4	1-1/16-12 UNF	2.96	1.92	1.75
S71-3N12-12EF	3/4	1-1/16-12 UNF	2.96	1.92	1.75
71-3N16-16F	1	1-11-1/2 NPTF	3.23	2.09	1.88
S71-3N16-16F	1	1-11-1/2 NPSF	3.23	2.09	1.88
SH71-3N16-16F	1	1-11-1/2 NPSF	3.23	2.09	1.88
71-3N16-16EF	1	1-5/16-12 UNF	3.23	2.09	1.88
S71-3N16-16EF	1	1-5/16-12 UNF	3.23	2.09	1.88
71-3N16-20F	1	1-1/4-11-1/2 NPT	3.23	2.20	1.88
S71-3N16-20F	1	1-1/4-11-1/2 NPT	3.23	2.20	1.88
71-3N16-20EF	1	1-5/8-12 UNF	3.23	2.20	1.88
S71-3N16-20EF	1	1-5/8-12 UNF	3.23	2.20	1.88
71N32-24F	2	1-1/2-11-1/2 NPT	4.50	3.50	3.25
71N32-24EF	2	1-7/8-12 UNF	4.50	3.50	3.25
71N32-32F	2	2-11-1/2 NPT	4.50	3.50	3.25

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 141. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea